

NOVABOX

UNITÉ DE COLLECTE ET RELEVAGE AUTOMATIQUE



Unités de collecte et de relevage des eaux usées domestiques des baignoires, des lavabos, des douches et des lave-linge situés dans les sous-sols ou sous le niveau du réseau d'égouts en général. Elles possèdent une pompe NOVA 300 avec 5 mètres de câble d'alimentation et une fiche montée sur une plaque en technopolymère, une cuve de 30 litres en technopolymère et un clapet anti-retour sur le refoulement. L'unité de relevage est fournie prête à l'emploi.

Plage de fonctionnement

De 1 à 7,2 m³/h avec hauteur d'élévation max de 6,9 mètres.

Plage de température du liquide

De 0 °C à +50 °C, jusqu'à 90 °C pour 3 minutes.

Liquide pompé

Eaux claires, eaux usées provenant de l'usage domestique.

Classe de protection du moteur IP 68.

Classe d'isolation du moteur F.

MODÈLE	CODE	DONNÉES ÉLECTRIQUES					DONNÉES HYDRAULIQUES		POIDS KG
		TENSION 50 Hz	P1 MAX KW	P2 NOMINALE		In A	Q m³/h	H m	
				kW	HP				
NOVABOX 30/3001 M 40th	60196309	1x220-240 V ~	0,29	0,22	0,3	1,3	1 - 7,2	6,3 - 1	9,2

GAMME FEKABOX - FEKAFOS



exemple

AVANTAGES

Certificat conforme à la loi européenne 12050-1 pour garantir la fermeture étanche des odeurs et des fuites

Légère, mais résistante aux produits chimiques et aux contraintes mécaniques

Conçue pour une installation et un entretien faciles de la pompe grâce au dispositif de relevage

Serrage du couvercle sans utilisation de vis

Le matériau de la cuve utilisé est écologique, 100 % recyclable

Conçue avec des flotteurs et une alarme supplémentaire de débordement flottante

La seule sur le marché qui offre une solution professionnelle complète avec système de pompe double pour les installations domestiques où l'espace et le coût sont essentiels. (FEKAFOS DOUBLE)

