

SMC 8

POMPES SUBMERSIBLES 8"



Pompe submersible avec plusieurs roues, semi-axiale 8" avec corps de pompe en fonte.

Conçue pour les activités de pressurisation et les eaux souterraines dans le service des bâtiments commerciaux et pour les systèmes d'irrigation, également en agriculture.

Il existe différents types de roues disponibles pour garantir le meilleur rendement à différents débits et différents modèles ayant jusqu'à 18 roues pour couvrir une large gamme de hauteurs d'élévation.

Roues en acier inoxydable AISI 304 microfondu.

Orifice de refoulement fileté.

Pompe avec clapet de retenue avec une faible perte de pression.

La pompe est conforme à la norme DM174 pour une utilisation avec de l'eau potable.

L'emballage contient les deux caches de câble à utiliser en fonction du type de démarrage (direct ou étoile/triangle).

Couplage avec moteurs de 6" à 8" en fonction de la puissance requise par le système hydraulique :

- 6GF : moteur submersible 6" encapsulé
- TR 6 : moteur submersible 6" rebobinable
- TR 8 : moteur submersible 8" rebobinable

Pour le fonctionnement avec le variateur de fréquence, se référer aux spécifications du moteur couplé.

Débit maximum Jusqu'à 192 m³/h avec hauteur d'élévation max. de 500 m.

Profondeur d'immersion maximum Selon le moteur.

Liquide pompé Propre, sans substances solides ni substances abrasives, non visqueux, non agressif, non cristallisé et chimiquement neutre.

Quantité de sable supportée 80 g/m³.

Plage de température du liquide

De 0°C à +30°C.

Pression maximale Selon le moteur.

Brides, filetage 5".

Diamètre maximum de la pompe 203 mm.

Matériau de la/des roue/s

Acier inoxydable AISI 304 microfondu.

Classe de protection IP 68.

Alimentation monophasée Non disponible.

Alimentation triphasée

3x230 V 50 Hz / 3x400 V 50 Hz.

Câble d'alimentation (m) et fiche Selon le moteur, sans fiche.

Type d'installation possible

Fixée en position verticale.

Installation horizontale possible en retirant le clapet de retenue et en installant une chemise de refroidissement (vérifier l'applicabilité du moteur pour une utilisation horizontale dans la section dédiée).

PARTIE HYDRAULIQUE SMC 8 60

MODÈLE	CODE PARTIE HYDRAULIQUE	DÉMARRAGE MOTEUR	DONNÉES ÉLECTRIQUES		DONNÉES HYDRAULIQUES														DNM	POIDS KG	H mm
			P2 NOMINALE REQUISE		Q=m³/h	0	24	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90				
			KW	HP	Q=l/min	0	400	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500				
SMC8.1 60/2T	60211508	6"	7,5	10	H (m)	48,5	46	43	41,5	39	37	34	30,5	26,5	22,5	18	13	5"	43	635	
SMC8.1 60/2M	60211509	6"	9,3	12,5		55	52	49,5	47,5	46	44	41,5	38	34,5	30,5	26	21	5"	43	635	
SMC8.1 60/2D	60211510	6"	11	15		63,5	58	55	53,5	52	50	47,5	44,5	41	36,5	32	27	5"	43	635	
SMC8.1 60/3G	60211511	6"	15	20		87	82,5	79	76,5	74	71	67	62	56,5	50,5	43,5	36	5"	53	745	
SMC8.1 60/4I	60211512	6"	18,5	25		112	106	101	98	94	89,5	84,5	78	70,5	62,5	53,5	44	5"	63	855	
SMC8.1 60/4D	60211513	6"	22	30		125	116,5	111,5	108,5	105,5	101	96,5	90	82,5	74	64,5	54	5"	63	855	
SMC8.1 60/5G	60211514	6"	26	35		149	140	134	130,5	126	121	115	107	98	87,5	76,5	64	5"	73	965	
SMC8.1 60/6G	60211515	6"	30	40		170,5	163,5	156,5	152	146,5	140,5	133	123	112	99,5	86	71	5"	83	1075	
SMC8.1 60/7E	60211516	6"	37	50		208	200	193	188	183	176	168	156	144	130	114	97	5"	93	1185	
SMC8.1 60/8E	60211517	8"	45	60		248	235	226	221	215	208	199	186	172	156	138	118	5"	103	1295	
SMC8.1 60/10E	60211518	8"	55	75		308	294	283	277	269	259	248	232	214	194	171	146	5"	123	1515	
SMC8.1 60/10D	60211519	8"	63	85		317	302	292	287	280	271	260	245	228	209	187	162	5"	123	1515	
SMC8.1 60/12C	60211520	8"	75	100		382	364	352	346	337	327	314	296	275	251	224	194	5"	143	1735	
SMC8.1 60/13D	60211521	8"	75	100		406	387	375	367	358	346	332	312	289	263	233	201	5"	153	1845	
SMC8.1 60/14D	60211522	8"	92	125		438	419	406	398	389	377	362	340	316	288	257	222	5"	163	1955	
SMC8.1 60/15D	60211523	8"	92	125		468	450	436	427	416	403	387	364	337	307	274	236	5"	173	2065	
SMC8.1 60/16D	60211524	8"	92	125		498	479	464	455	443	429	411	386	358	326	289	249	5"	183	2175	

SMC 8

POMPES SUBMERSIBLES 8"



SERVICES DAB

ESYBOX LINE

UNITÉ DE COMMANDE

CIRCULATEURS ET POMPES
EN LIGNEPOMPES CENTRIFUGES
MULTICELLULAIRES ET
AUTO-AMORÇANTESPOMPES POUR PISCINES,
BASSINS ET EAU SALÉE

POMPES CENTRIFUGES

POMPES SUBMERSIBLES

POMPES SUBMERSIBLES ET
MOTEURS SUBMERSIBLES

UNITÉS DE PRESSION

PARTIE HYDRAULIQUE SMC 8 85

MODÈLE	CODE PARTIE HYDRAULIQUE	DÉMARRAGE MOTEUR	DONNÉES ÉLECTRIQUES			DONNÉES HYDRAULIQUES												DNM	POIDS KG	H mm
			P2 NOMINALE REQUISE		Q=m³/h	0	24	36	54	72	78	84	90	96	102	108	120			
			KW	HP	Q=l/min	0	400	600	900	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	2000			
SMC8.1 85/2H	60211525	6"	7,5	10	H (m)	47,5	37,5	33,5	31,5	29	27,5	25,5	23,5	21	18,5	16	9,5	5"	42	687
SMC8.1 85/2C	60211526	6"	9,3	12,5		54,5	43	39	36,5	34,5	33,5	31,5	29,5	27,5	25	22,5	16,5	5"	42	687
SMC8.1 85/3H	60211527	6"	11	15		71,5	56,5	50,5	47,5	44	41,5	38,5	35,5	32	28	24	14,5	5"	52	823
SMC8.1 85/4H	60211528	6"	15	20		95	75,5	67,5	63,5	58,5	55,5	52	47,5	42,5	37,5	32	20	5"	63	959
SMC8.1 85/5I	60211529	6"	18,5	25		117	93	82,5	77	71	67	62,5	56,5	50,5	44,5	37,5	22	5"	73	1095
SMC8.1 85/5D	60211530	6"	22	30		128,5	103,5	93,5	88,5	83	79	74,5	68,5	62,5	55,5	48	33,5	5"	73	1095
SMC8.1 85/6D	60211531	6"	26	35		154,5	124,5	112,5	106	99	94,5	89	82	75	67	59	40,5	5"	84	1231
SMC8.1 85/7D	60211532	6"	30	40		177,5	143	128	120,5	113	107	101	93	84,5	75,5	66	45	5"	96	1367
SMC8.1 85/8B	60211533	6"	37	50		214	173,5	155,5	147	138	131,5	124,5	115,5	106	95,5	84,5	60,5	5"	106	1503
SMC8.1 85/9A	60211534	8"	45	60		250	205	185	175	165	158,5	150,5	140,5	130	118,5	106	79,5	5"	117	1639
SMC8.1 85/11A	60211535	8"	55	75		304,5	249,5	225,5	214	202,5	194	184	171,5	158,5	144	129	95	5"	138	1911
SMC8.1 85/12A	60211536	8"	63	85		330,5	270,5	245	232,5	220,5	211	200,5	187	172,5	157	140	102	5"	149	2047
SMC8.1 85/14A	60211537	8"	75	100		389	316,5	286	271,5	257	246	233,5	218	201	183	163,5	120	5"	170	2319
SMC8.1 85/15A	60211538	8"	75	100		416,5	339	306,5	291	275,5	263,5	250,5	233,5	215,5	196	175	128,5	5"	181	2455
SMC8.1 85/16A	60211539	8"	92	125		444,5	361,5	327	310,5	294	281	267	249	230	209,5	187	137	5"	192	2591
SMC8.1 85/17A	60211540	8"	92	125		472,5	384	347,5	330	312	298,5	284	265	244,5	222,5	198,5	146	5"	202	2727
SMC8.1 85/18A	60211541	8"	92	125		500	407	367,5	349	330,5	316	300,5	280,5	258,5	235,5	210,5	154,5	5"	213	2863

PARTIE HYDRAULIQUE SMC 8 110

MODÈLE	CODE PARTIE HYDRAULIQUE	DONNÉES ÉLECTRIQUES		DONNÉES HYDRAULIQUES															DNM	POIDS KG	H mm	COUPLAGE MOTEUR
		P2 NOMINALE REQUISE		Q=m³/h	0	36	66	84	96	102	108	114	120	126	138	156						
		KW	HP	Q=l/min	0	600	1100	1400	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2300	2600						
SMC8 110/2H	60177324	13	17,5	H (m)	47,5	42,5	39,5	37	35,5	34,5	33,5	32	30,5	28,5	24,5	17	5"	36	729	6"		
SMC8 110/3G	60177325	18,5	25		69,5	63	57,5	53	50,5	49	47	45	42	39,5	33	22	5"	46	886	6"		
SMC8 110/3B	60177326	22	30		76	69	64	60,5	57,5	56	54	51,5	49	46	39	27,5	5"	46	886	6"		
SMC8 110/4F	60177327	26	35		95	87,5	80,5	75,5	72	69,5	67	63,5	60	56	47,5	32,5	5"	56	1043	6"		
SMC8 110/5I	60177443	30	40		112,5	103,5	95	89	84	81,5	78	74	69,5	64,5	53,5	35,5	5"	66	1200	6"		
SMC8 110/5F	60177444	37	50		118	109,5	101,5	95,5	91	88	85	80,5	76	71	60,5	41,5	5"	66	1200	6"		
SMC8 110/6H	60177445	37	50		137,5	126	117	109,5	103,5	100	96	90,5	85	79	66	45	5"	76	1357	6"		
SMC8 110/6F	60177446	45	60		144,5	134	124,5	117,5	112	109	105,5	100,5	95	89	76	53,5	5"	76	1357	8"		
SMC8 110/6B	60177447	45	60		155,5	144	134,5	127	121	117,5	113,5	108,5	102,5	96,5	83	59,5	5"	76	1357	8"		
SMC8 110/7C	60177448	55	75		178,5	165,5	154	146	139	135	130,5	124,5	117,5	110	92,5	63,5	5"	86	1514	8"		
SMC8 110/9L	60177449	55	75		200,5	186	171,5	161,5	154	149	143	136	127,5	118,5	98,5	66	5"	106	1828	8"		
SMC8 110/9G	60177450	63	85		209	194,5	180	170	162	157	152	146	137,5	128,5	108,5	74,5	5"	106	1828	8"		
SMC8 110/9B	60177451	75	100		225,5	212	196,5	185,5	176,5	171,5	165,5	159,0	150,5	141,0	121,0	88,0	5"	106	1828	8"		
SMC8 110/10B	60177452	75	100		251,0	235,5	218	206	196	190,5	184	177	167,5	157	134,5	97,5	5"	116	1985	8"		
SMC8 110/11B	60177453	92	125		276	259	240	226,5	215,5	209,5	202,5	194,5	184	172,5	147,5	107,5	5"	126	2142	8"		
SMC8 110/13E	60177454	92	125		313	294	272	257	244,5	238	230	221	209	196,5	167,5	117,5	5"	146	2456	8"		
SMC8 110/14C	60177455	110	150	351	329,5	305,5	288,5	274,5	266,5	257,5	247,5	234	219,5	188	137	5"	156	2613	8"			
SMC8 110/15C	60177456	110	150	376	353	327,5	309	294	285,5	276	265,5	251	235,5	201,5	146,5	5"	166	2770	8"			

SMC 8

POMPES SUBMERSIBLES 8"



SERVICES DAB

ESYBOX LINE

UNITÉ DE COMMANDE

CIRCULATEURS ET POMPES
EN LIGNEPOMPES CENTRIFUGES
MULTICELLULAIRES ET
AUTO-AMORÇANTESPOMPES POUR PISCINES,
BASSINS ET EAU SALÉE

POMPES CENTRIFUGES

POMPES SUBMERSIBLES

POMPES SUBMERSIBLES ET
MOTEURS SUBMERSIBLES

UNITÉS DE PRESSION

PARTIE HYDRAULIQUE SMC 8 135

MODÈLE	CODE PARTIE HYDRAULIQUE	DONNÉES ÉLECTRIQUES		DONNÉES HYDRAULIQUES													DNM	POIDS KG	H mm	COUPLAGE MOTEUR
		P2 NOMINALE REQUISE		Q=m³/h	0	36	72	96	108	120	132	144	156	168	180	192				
		kW	HP	Q=l/min	0	600	1200	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200				
SMC8 135/2M	60177457	13	17,5	H (m)	47,5	42	37,5	34,5	33	30,5	28	24,5	20,5	16	12	8,5	5"	43	729	6"
SMC8 135/2F	60177458	15	20		52	46	41	38,5	36,5	34,5	32	29	25	21	16,5	12	5"	43	729	6"
SMC8 135/2C	60177459	18,5	25		55	48,5	43,5	41	39	37	34,5	31	27	23	19	15,5	5"	43	729	6"
SMC8 135/3N	60177460	18,5	25		63,5	58,5	53,5	49	45,5	42	37	32	26	20	14		5"	55	886	6"
SMC8 135/3L	60177461	22	30		70	64	57,5	53	50,5	47	42,5	37,5	31,5	25	19	13,5	5"	55	886	6"
SMC8 135/3B	60177462	26	35		82,5	75	68,5	64	61	58	54,5	49,5	43	36	29,5	22	5"	55	886	6"
SMC8 135/4E	60177463	30	40		101	90	82	76,5	72,5	68,5	63	56,5	49,5	41,5	33	24	5"	67	1043	6"
SMC8 135/4C	60177464	37	50		106	95	88	82	78	73,5	68	61,5	54	45,5	36,5	26,5	5"	67	1043	6"
SMC8 135/5F	60177465	37	50		121,5	111	101,5	94	89	84	77,5	69	60	50	39,5	28	5"	79	1200	6"
SMC8 135/5E	60177466	45	60		128,5	118	108	100	95,5	90,5	84,5	77	68	58,5	47,5	35,5	5"	81	1200	8"
SMC8 135/6F	60177467	45	60		151	135,5	125	116	110,5	104	96,5	86,5	76	64	51,5	38	5"	93	1357	8"
SMC8 135/7G	60177468	55	75		176	159,5	147	137	130,5	123	114	102	89	75	60	44,5	5"	105	1514	8"
SMC8 135/7E	60177469	55	75		181	164	151,5	141,5	135,5	128	119	107	94	80	65	49,5	5"	105	1514	8"
SMC8 135/8G	60177470	63	85		201,5	182	168	156,5	149,5	140,5	130	117	102	85,5	68,5	51	5"	117	1671	8"
SMC8 135/9G	60177471	75	100		220	200,5	185	171,5	163	153,5	141,5	127	110,5	93	74	54	5"	129	1828	8"
SMC8 135/9C	60177472	75	100		238	219,5	201,5	187	178,5	169	158	143,5	128	110,5	91	69,5	5"	129	1828	8"
SMC8 135/11C	60177473	92	125	291	268,5	246,5	228,5	218	206,5	193	175,5	156,5	135	111	85	5"	154	2142	8"	
SMC8 135/13C	60177474	110	150	343,5	317	291	270	258	244	228	207,5	185	159,5	131,5	100,5	5"	178	2456	8"	