

SS 8

POMPES SUBMERSIBLES 8"



Électropompes submersibles **semi-axiales** multicellulaires, pour les puits de 8" ou plus, capables de générer une vaste gamme de débits. Ces unités sont utilisées surtout pour le lavage, la distribution et la pressurisation de systèmes d'eau industriels et civils, le remplissage de cuves et de pompes de surpression, les systèmes anti-incendie et le lavage des systèmes d'irrigation. Application avec eau propre, non agressive, sans substances solides ou abrasives.

Caractéristiques de construction de la pompe

Corps de pompe et roues en acier inoxydable AISI 304 pressé ou AISI 316.

Pompe avec clapet anti-retour pour perte de pression.

Pour le fonctionnement avec variateur, voir les spécifications sur le moteur accouplé.

Plage des performances Débit jusqu'à 210 m³/h avec hauteur d'élévation jusqu'à 555 m.

Quantité max. de sable/limon 50 g/m³.

Température ambiante max.

30 °C (50 °C disponible sur demande).

Diamètre du raccord de sortie (filetage interne) 6".

Couplage avec moteurs de 6", 8" ou 10" en fonction de la puissance hydraulique requise, et disponible en version standard ou en acier inoxydable :

6GF : moteur submersible 6" encapsulé.

TR 6 : moteur submersible 6" rebobinable.

TR 8 : moteur submersible 8" rebobinable.

TR 10 : moteur submersible 10" rebobinable.

ACCESSOIRES
PAGE 369

PARTIE HYDRAULIQUE SS 8 A

MODÈLE	STANDARD	AISI 316	COUPLAGE MOTEUR	DONNÉES ÉLECTRIQUES			DONNÉES HYDRAULIQUES										DNM GAZ	POIDS KG	H mm
	CODE PARTIE HYDRAULIQUE	CODE PARTIE HYDRAULIQUE		P2 NOMINALE REQUISE	Q=m³/h	0,0	30,0	70,0	80,0	90,0	100,0	110,0	120,0	130,0	140,0				
						kW	HP	Q=l/s	0,0	8,3	19,4	22,2	25,0	27,8	30,6	33,3			
SS8A 01	60168101	60192472	6"	7,5	10	H (m)	28	26	23	22	21	20	18	16	15	12	6"	32	686
SS8A 02	60168102	60192473	6"	15	20		56	52	46	44	42	39	36	33	29	24	6"	38	842
SS8A 03	60168103	60199300	6"	22	30		83	78	69	66	63	59	54	49	44	37	6"	45	997
SS8A 04	60168104	60201958	6"	30	40		111	104	91	88	83	78	73	66	58	49	6"	51	1153
SS8A 05	60168105	60201975	6"	37	50		139	129	114	110	104	98	91	82	73	61	6"	57	1309
SS8A 06	60168106	60195645	8"	45	60		167	155	137	131	125	118	109	99	87	73	6"	64	1465
SS8A 07	60168107	60179815	8"	55	75		194	181	160	153	146	137	127	115	102	86	6"	70	1620
SS8A 08	60168108	60201976	8"	63	85		222	207	183	175	167	157	145	132	116	98	6"	76	1776
SS8A 09	60168109	60201977	8"	75	100		250	233	206	197	188	176	163	148	131	110	6"	83	1932
SS8A 10	60168110	60201978	8"	75	100		278	259	229	219	208	196	182	165	145	122	6"	89	2087
SS8A 11	60168117	60201981	8"	92	125		305	285	252	241	229	216	200	181	160	135	6"	95	2243
SS8A 12	60168118	60179331	8"	92	125		333	311	274	263	250	235	218	198	174	147	6"	101	2399
SS8A 13	60168119	60184117	8"	92	125		361	337	297	285	271	255	236	214	189	159	6"	108	2554
SS8A 14	60168120	60201982	8"	110	150		389	362	320	307	292	274	254	231	203	171	6"	114	2710
SS8A 15	60168121	60174845	8"	110	150		416	388	343	329	313	294	272	247	218	184	6"	120	2866
SS8A 16	60168128	60201983	10"	132	180		444	414	366	351	333	313	290	264	232	196	6"	127	3022
SS8A 17	60168129	60175211	10"	132	180		472	440	389	373	354	333	309	280	247	208	6"	133	3177
SS8A 18	60168130	60201984	10"	132	180		500	466	412	394	375	353	327	297	262	220	6"	139	3333
SS8A 19	60168131	60201985	10"	147	200		527	492	435	416	396	372	345	313	276	233	6"	145	3489
SS8A 20	60168132	60201986	10"	147	200		555	518	457	438	417	392	363	330	291	245	6"	152	3644

SS 8

POMPES SUBMERSIBLES 8"



SERVICES DAB

PARTIE HYDRAULIQUE SS 8 B

MODÈLE	STANDARD	AISI 316	COUPLAGE MOTEUR	DONNÉES ÉLECTRIQUES		DONNÉES HYDRAULIQUES											DNM GAZ	POIDS KG	H mm
	CODE PARTIE HYDRAULIQUE	CODE PARTIE HYDRAULIQUE		P2 NOMINALE REQUISE		Q=m³h	0,0	40,0	70,0	90,0	120,0	130,0	140,0	150,0	160,0	170,0			
				KW	HP	Q=l/s	0,0	11,1	19,4	25,0	33,3	36,1	38,9	41,7	44,4	47,2			
SS8B 01.B1	60168135	60201991	6"	9,3	12,5	H (m)	27	25	23	22	19	18	17	16	14	12	6"	32	686
SS8B 01	60168136	60199296	6"	11	15		33	31	28	27	24	23	21	19	17	14	6"	32	686
SS8B 02.B2	60168137	60175523	6"	18,5	25		54	50	46	44	39	37	34	32	28	24	6"	39	842
SS8B 02	60168138	60201992	6"	22	30		65	61	57	53	48	45	42	38	34	29	6"	39	842
SS8B 03.B3	60168139	60201993	6"	30	40		80	75	70	66	58	55	52	47	42	35	6"	45	997
SS8B 03	60168140	60201994	6"	37	50		98	92	85	80	71	68	63	58	51	43	6"	45	997
SS8B 04	60168142	60201995	8"	45	60		131	122	113	107	95	90	84	77	68	58	6"	52	1153
SS8B 05.B3	60168143	60201996	8"	55	75		146	136	126	119	106	100	94	86	76	64	6"	58	1309
SS8B 05	60168144	60201997	8"	55	75		163	153	142	134	119	113	105	96	85	72	6"	58	1309
SS8B 06	60168149	60179814	8"	75	100		196	183	170	160	143	135	126	115	102	87	6"	65	1465
SS8B 07	60168151	60201998	8"	75	100		228	214	198	187	166	158	147	135	119	101	6"	71	1620
SS8B 08	60168153	60201999	8"	92	125		261	245	227	214	190	180	168	154	136	115	6"	78	1776
SS8B 09	60168154	60202000	8"	110	150		294	275	255	240	214	203	189	173	153	130	6"	84	1932
SS8B 10	60168155	60202001	8"	110	150	326	306	283	267	238	225	210	192	171	144	6"	91	2087	
SS8B 11	60168156	60202002	10"	132	180	359	336	312	294	261	248	231	211	188	159	6"	97	2243	
SS8B 12	60168157	60202003	10"	132	180	392	367	340	320	285	270	252	231	205	173	6"	104	2399	
SS8B 13	60168159	60202005	10"	147	200	424	397	368	347	309	293	273	250	222	187	6"	110	2554	

ESYBOX LINE

UNITÉ DE COMMANDE

CIRCULATEURS ET POMPES
EN LIGNEPOMPES CENTRIFUGES
MULTICELLULAIRES ET
AUTO-AMORÇANTES

PARTIE HYDRAULIQUE SS 8 C

MODÈLE	STANDARD	AISI 316	COUPLAGE MOTEUR	DONNÉES ÉLECTRIQUES		DONNÉES HYDRAULIQUES												DNM GAZ	POIDS KG	H mm
	CODE PARTIE HYDRAULIQUE	CODE PARTIE HYDRAULIQUE		P2 NOMINALE REQUISE		Q=m³h	0,0	50,0	70,0	90,0	110,0	130,0	150,0	170,0	190,0	210,0				
				KW	HP	Q=l/s	0,0	13,9	19,4	25,0	30,6	36,1	41,7	47,2	52,8	58,3				
SS8C 01.B1	60169247	60198413	6"	9,2	12,5	H (m)	24	22	21	20	18	17	16	14	12	9	6"	34	686	
SS8C 01	60168162	60199193	6"	11	15		30	28	26	24	23	22	20	18	15	11	6"	34	686	
SS8C 02.B2	60169248	60199192	6"	18,5	25		48	44	42	39	37	34	32	28	23	17	6"	40	842	
SS8C 02	60168163	60201413	6"	22	30		60	55	52	49	46	43	40	35	29	22	6"	40	842	
SS8C 03.B3	60169249	60202007	6"	30	40		78	72	68	64	60	56	52	46	38	28	6"	47	997	
SS8C 03	60168165	60179062	6"	37	50		90	83	78	73	69	65	60	53	44	32	6"	47	997	
SS8C 04	60168166	60194395	8"	45	60		120	111	104	98	92	86	80	71	58	43	6"	53	1153	
SS8C 05	60168167	60202008	8"	55	75		150	139	130	122	115	108	99	88	73	54	6"	60	1309	
SS8C 06.B3	60169462	60202010	8"	63	85		162	150	141	132	124	116	107	95	79	58	6"	66	1465	
SS8C 06	60168168	60202009	8"	75	100		180	166	156	147	138	129	119	106	88	65	6"	66	1465	
SS8C 07.B3	60169463	60202012	8"	75	100		192	177	167	156	147	138	127	113	94	69	6"	73	1620	
SS8C 07	60168169	60202011	8"	92	125		210	194	182	171	161	151	139	124	102	76	6"	73	1620	
SS8C 08	60168170	60202013	8"	92	125		240	222	208	195	184	172	159	141	117	87	6"	79	1776	
SS8C 09	60168171	60202014	8"	110	150		270	249	234	220	207	194	179	159	132	97	6"	86	1932	
SS8C 10	60168172	60202015	8"	110	150		300	277	260	244	230	215	199	176	146	108	6"	92	2087	
SS8C 11	60168173	60202016	10"	132	180		330	305	286	269	253	237	219	194	161	119	6"	99	2243	
SS8C 12	60168174	60202017	10"	147	200	360	333	312	293	276	259	239	212	175	130	6"	105	2399		
SS8C 13	60168176	60202018	10"	147	200	390	360	338	318	299	280	258	229	190	141	6"	112	2554		
SS8C 14	60169464	60202019	10"	170	230	420	388	364	342	322	302	278	247	205	152	6"	118	2710		
SS8C 15	60169465	60202020	10"	190	260	450	416	390	366	345	323	298	265	219	162	6"	124	2866		
SS8C 16	60169466	60202021	10"	190	260	480	443	416	391	368	345	318	282	234	173	6"	131	3022		

POMPES POUR PISCINES,
BASSINS ET EAU SALÉE

POMPES CENTRIFUGES

POMPES SUBMERSIBLES

POMPES SUBMERSIBLES ET
MOTEURS SUBMERSIBLES

UNITÉS DE PRESSION

