



WATER • TECHNOLOGY

FEKALIFT 750-950
OPVOERSTATIONS
STATIONS DE RELEVAGE



VOOR AFVALWATER EN FECALIEN

Automatische opvoerstations voor het verzamelen en opvoeren van huishoudelijk en industrieel afvalwater, uitgerust met 1 of 2 volledig gietijzeren afvalwaterpompen met droog opgestelde motor en met 1-kanaalwaaier om stukken vuil probleemloos te verpompen. Inclusief sturingskast. Verkrijgbaar met of zonder afsluiter.

Inhoud voorraadtank :

FEKALIFT 750 : 50 L

FEKALIFT 950 : 120 L

Spanning pomp : 1x230V of 3x400V

Vermogen pomp :

mono 1.1 kW

tri : 1.1 kW en 2.2 kW

Maximale pomp prestaties :

1.1 kW mono: 30m³/h en 6.5 m mWk

1.1 kW tri: 40m³/h en 7.5 mWk

2.2 kW tri: 58m³/h en 6.5 mWk

POUR EAUX USEES ET FECALES

Stations automatiques de récolte et de refoulement d'eaux usées domestiques et industrielles avec 1 ou 2 pompes de relevage entièrement en fonte avec moteur à sec avec une turbine monocanal pour le pompage problématique de saletés. Coffret de commande inclus. Disponible avec ou sans vanne d'isolation.

Contenu du réservoir :

FEKALIFT 750 : 50 L

FEKALIFT 950 : 120 L

Tension de la pompe : 1x230V ou 3x400V

Puissance de la pompe :

mono 1.1 kW

tri : 1.1 kW ou 2.2 kW

Performances max. de la pompe :

1.1 kW mono: 30m³/h et 6.5 mCE

1.2 kW tri: 40m³/h et 7.5 mCE

2.2 kW tri: 58m³/h et 6.5 mCE

TECHNISCHE GEGEVENS/DONNEES TECHNIQUES

| MODEL-MODELE | CODE | ELECTRISCHE GEG.-DONNEES ELECTRIQUES | | | AFSLUITER VANNE |
|------------------|---------|--------------------------------------|------------|-----|-----------------|
| | | VOEDING TENSION 50 HZ | P2 NOMINAL | | |
| | | | KW | HP | |
| FEKALIFT 750 - M | KE28648 | 1 x 230 V ~ | 1,1 | 1,5 | X |
| FEKALIFT 750 - T | KE28644 | 3 x 400 V ~ | 1,1 | 1,5 | X |
| FEKALIFT 950 - M | KE28649 | 1 x 230 V ~ | 2,2 | 3 | X |
| FEKALIFT 950 - T | KE28659 | 3 x 400 V ~ | 2,2 | 3 | X |

