



- Économie d'énergie grâce à un meilleur rendement de la partie hydraulique
- Système hydraulique multicellulaire
- Réservoir 50L
- Protection contre la marche à sec par capteur du courant électrique moteur et de température de l'eau.
- Fonctionnement silencieux

Modèle: **EVO-MULTIPRESS
340 50 LOGIC SAFE**
Code article: **N5301230**
Code barre: **7630014570034**

Groupe de surpression avec système hydraulique multicellulaire nouvelle génération à haut rendement. Nouveau profile des roues et diffuseurs avec élimination des frottements mécaniques pour de meilleures performances. Haute capacité d'amorçage. Protection du moteur électrique contre les poussières et les éventuelles projections d'eau. Le réservoir de 50L permet de réduire les fréquences de démarrage.



APPLICATIONS

Alimentation de tous les points d'eau de la maison, ACS adapté à l'eau potable.

Fournir plus de pression pour une installation domestique
Arrosage automatique, nettoyeur haute pression



PUISSANCE ABSORBÉE	800 W	H.MAX.ASPIRATION CONSEILLÉE	8 m
TENSION	230 V	CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	50 L
DÉBIT	5000 l/h	INDICE DE PROTECTION	IP55
HAUTEUR MANOM	45 m	CÂBLE ALIMENTATION	1.5 m H05 RNF
INTENSITÉ	3.7 A	ORIFICE REFOULEMENT/ASPIR.	33.25 mm (1")
CORPS POMPE	Acier Inox	POIDS	18 Kg
N° TURBINES	4	DIMENSIONS EMBALLAGE	69.5 x 37 x 72 cm
MATIÈRE DU RÉSERVOIR	Acier	PCS PAR PALETTE	6