



- Double garniture mécanique
- Corps pompe et arbre moteur en acier inox anti-corrosion
- Clapet anti retour intégré
- Filin de suspension 20 m

Modèle: **SUB 6 S PLUS**
 Code article: **N3200190**
 Code barre: **7630014535262**

Pompe submersible pour puits, pour arroser et pour fournir de la pression à l'installation hydrique domestique. SUB 6S Plus est une pompe professionnelle avec corps de pompe, arbre et cage moteur en acier inox, qui permet de laisser la pompe en permanence immergée sans risques de corrosion. SUB 6S Plus est équipée avec une double garniture mécanique, pour une grande fiabilité, une réduction de l'entretien et un usage prolongé dans le temps.



APPLICATIONS

Irrigation de jardins ou de potagers

Relevage d'eau à partir de bassins, de cours d'eau claire ou pressurisation d'installations domestiques

À utiliser avec du liquide propre, non agressif, sans substances solides en suspension.

| | | | |
|--|----------|---|------------------|
| PUISSANCE ABSORBÉE | 800 W | CABLE ALIMENTATION | 22 m H07 RN8-F |
| TENSION | 230 V | ORIFICE ASPIRAT./REFOULEM. | 41.90 mm (1 1/4) |
| DÉBIT | 3300 l/h | TEMP.MAXI. DE L'EAU | 40°C |
| HAUTEUR MANOMÉTRIQUE | 50 m | POIDS | 10.6 kg |
| INTENSITÉ | 3.8 A | DIMENSIONS EMBALLAGE | 74 x 19 x 16 cm |
| N° TURBINES | 6 | PCS PAR PALETTE | 30 |
| EMPLACEMENT MINIM. POUR LE FONCTIONNEMENT | 100 mm | | |
| PROFONDEUR D'IMMERSION MAXI. | 19 m |  | x 2 |