SUPRASET

SCG

SG

R1

Ensembles complets montés et pré-réglés. Volumes des réservoirs de 8 à 50 L. Faibles dimensions. Prêts-à-brancher.

Surpresseurs à usage individuel

SUPRA 25 X

SUPRA 10 X

SUPRA 50 X

APPLICATIONS

> Alimentation en eau d'un ou plusieurs robinets à partir d'un réservoir (hauteur maximale d'aspiration : 5 mètres).

> Les caractéristiques de ces appareils les destinent plus particulièrement à un usage domestique.

> Permet de disposer de l'eau au robinet où les conditions de distribution sont insuffisantes ou inexistantes.

CONCEPTION

> Ensembles complets composés d'une pompe monophasée, d'un réservoir à membrane interchangeable de qualité alimentaire, d'une vanne cinq voies, d'un contacteur manométrique pré-réglé et d'un manomètre.

COMPOSANTS	SUPRA 10 X	SUPRA 25 X	SUPRA 50 X
TYPE DE POMPE (MONO)	JETSM 50	JETSM 120	JETSM 120
VOLUME DU BALLON	8 litres	24 litres	50 litres
TYPE DU BALLON	Hydrotube	Hydrosphère	Hydrotube avec support
PRESSION DE SERVICE MAXIMALE	8 bar	8 bar	10 bar
PRE-REGLAGES CONTACTEUR MANOMETRIQUE			
- PRESSION D'ENCLENCHEMENT (PE)	1,9 bar	3,2 bar	3,2 bar
- PRESSION DE DECLENCHEMENT (PD)	3 bar	4,4 bar	4,4 bar
EQUIPEMENTS	2 mètres de câble avec prise normalisée		
PRE-GONFLAGE CONSEILLE DU RESERVOIR	1,3 bar	2,3 bar	2,3 bar

TYPE	PRIX H.T. €	REFERENCE	Dimensions (mm) H	L	l		Poids (kg)
SUPRA 10 X		60 03 650 *	575	405	220		15,5
SUPRA 25 X		60 03 700 *	655	505	360		20,5
SUPRA 50 X		60 03 750 *	725	665	385		46

ACCESSOIRES SPECIFIQUES	PRIX H.T. €	REFERENCE
Kit d'aspiration : 7 mètres de tuyau 1"1/4, raccord, clapet de pied, crépine et colliers		58 39 930
Vanne à sphère passage intégral, bille pleine FF 1" passage 25		58 40 701
Clapet laiton "YORK 1"		58 40 531

** Produits disponibles sur stock*