



Accéder
aux tarifs
p. 1020

EVOLIX® VOLTA DÉCO IP20

Radiant électrique aluminium IP20, Basse température

ÉNERGIE

Électrique

ALIMENTATION

Monophasé

CHAUFFAGE

Radiant

PROTECTION

IP20 : chauffage de locaux standard

Espace Pro

Commandez en ligne sur
www.espacepro.france-air.com



AVANTAGES

- Cassette basse température à émetteur aluminium pour un rayonnement optimal : l'aluminium a un pouvoir de rayonnement bien plus important que l'acier, l'énergie transférée est de l'ordre de 20 % supérieure en rayonnement.
- Extrêmement simple et peu coûteux à installer.
- Aucune maintenance particulière.

DÉSIGNATION

Evolix Volta Déco IP20

Nom du produit

300 W

Puissance
en watt

12

Longueur
en dm

6

Largeur
en dm

GAMME

- Gamme à encastrer
 - 2 modèles pour montage faux plafond :

Modèle	Puissance (W)	Tension (V)	Dim. L x l x h (mm)	Poids (kg)	IP
6.6	300	230	595 x 595 x 60	1,8	20
12.6	600	230	1195 x 595 x 60	3,6	20

APPLICATION / UTILISATION

- Chauffage des lieux publics tels que les salles multisports, halls, magasins, écoles, bureaux, etc.
- Solution également idéale pour chauffer les postes de travail, ateliers, etc.
- La cassette rayonnante peut être suspendue au plafond en utilisant les 4 crochets.
- Hauteur d'installation minimum : 2,6 m.
- Température de surface inférieure à + 100 °C.
- L'appareil doit être protégé par un disjoncteur différentiel de 300 mA maximum par tranche de 5 kW.

CONSTRUCTION / COMPOSITION

- Carcasse : aluminium laqué blanc, étanche IP20.
- Isolation 50 mm.
- Sortie électrique 3 x 1,5 mm², longueur 2 m.
- Non régulé : Thermostat à boule noire non fourni, adapté à ce moyen de chauffage.
- Accessoires de fixation inclus : 4 crochets de fixation.



Accéder
aux tarifs
p. 1020

EVOLIX® VOLTA DÉCO IP55

Radiant électrique aluminium IP55, Basse température

ÉNERGIE

Électrique

ALIMENTATION

Monophasé

CHAUFFAGE

Radiant

PROTECTION

IP55 : chauffage de locaux humides

Espace Pro

Commandez en ligne sur
www.espacepro.france-air.com



AVANTAGES

- Cassette basse température à émetteur aluminium pour un rayonnement optimal : l'aluminium a un pouvoir de rayonnement bien plus important que l'acier, l'énergie transférée est de l'ordre de 20 % supérieure en rayonnement.
- Extrêmement simple et peu coûteux à installer.
- Aucune maintenance particulière.

DÉSIGNATION

Evolix Volta Déco IP55

Nom du produit

400 W

Puissance
en watt

12

Longueur
en dm

6

Largeur
en dm

GAMME

- Gamme à encastrer en faux plafond
 - 2 modèles pour montage faux plafond / à suspendre / en saillie au mur ou au plafond :

Modèle	Puissance (W)	Tension (V)	Dim. L x l x h (mm)	Poids (kg)	IP
6.6	400	230	594 x 594 x 35	4,0	55
12.6	750	230	1194 x 594 x 35	7,5	55

- Gamme à suspendre ou montage en saillie au mur ou au plafond

Modèle	Puissance (W)	Tension (V)	Dim. L x l x h (mm)	Poids (kg)	IP
10.10	1100	230	1044 x 1044 x 35	8,5	55

APPLICATION / UTILISATION

- Chauffage des lieux publics tels que les salles multisports, halls, magasins, écoles, bureaux, etc.
- Chauffage des locaux humides (vestiaires, cabines de douches) ou nécessitant un degré de protection élevé (respecter les volumes de sécurité de la NFC 15-100).
- Solution idéale pour chauffer les postes de travail, ateliers.
- La cassette rayonnante peut être suspendue au plafond en utilisant les 4 fixations fournies.
- Hauteur d'installation minimum : 2,6 m.
- Température de surface inférieure à + 90 °C.

CONSTRUCTION / COMPOSITION

- Carcasse : aluminium laqué blanc, étanche IP55.
- Isolation 30 mm.
- Sortie électrique, câble de 1,5 mètre muni d'une prise standard 230 Vac.
- Non régulé : Thermostat à boule noire non fourni, adapté à ce moyen de chauffage.
- Accessoires de fixation inclus : 4 crochets de fixation.
- Appareil électrique de classe 1.