


INVENIO® EVITECH 50 - 180 kW

Pompe à chaleur monobloc extérieur réversible Air-Eau



Logiciel de sélection

LA PAC LA PLUS CONFIGURABLE DU MARCHÉ

APPLICATION

• Chauffage / Climatisation

INTÉRÊT DE LA SOLUTION

• Les PAC Evitech ont été conçues pour apporter une fiabilité et une efficacité maximale quelle que soient les conditions climatiques et sur une très large plage de fonctionnement

TECHNOLOGIE / PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

- Fluide frigorigène R410A.
- Unité Plug&Play prête au fonctionnement.
- Production d'eau chaude jusqu'à 65°C à -11°C ext. Alimentation Triphasée.
- Compresseur Scroll à injection de vapeur.
- Détendeur électronique.
- Température de sortie 55°C à -20°C extérieure.
- Large gamme d'options et d'accessoires (pompe hydraulique simple ou double, ballon tampon, version bas niveau sonore, traitement des batteries, gestion V3V externe, sonde de température déportée, version froid seul, plots antivibratiles...).
- La gamme est composée de 10 tailles de puissance :
- 52/62/72/82/92/104/124/154/174/184.
- La gamme comprend des modèles à un ou deux circuits pour garantir une redondance maximale. La possibilité de répartir la charge sur de nombreux paliers de puissance et l'utilisation de solutions tandem (2 compresseurs sur un unique circuit) garantit une efficacité maximale à charge partielle.
- COP jusqu'à 3,43 aux conditions Air 7°C et Eau 40/45°C.
- EER jusqu'à 2,97 avec Air 35°C et Eau 12/7°C.

TYPES DE BÂTIMENTS

Bâtiments tertiaires



PETIT/MOYEN TERTIAIRE



HÔTEL

Tarifs : nous consulter



Espace Pro

Retrouvez plus d'informations en ligne sur :
www.espacepro.france-air.com



CONTACTEZ NOS EXPERTS



04 48 40 40 40