

INVENIO® LCX 55 - 360 kW

Pompe à chaleur monobloc extérieur réversible Air-Eau

POMPE À CHALEUR



ULTRA BAS NIVEAU SONORE EN OPTION

APPLICATION

• Chauffage / Climatisation

INTÉRÊT DE LA SOLUTION

- Structure : En tôle d'acier zinguée et laquée aux poudres polyester pour l'extérieur. Le compartiment des compresseurs est entièrement fermé est accessible sur 3 cotés par l'intermédiaire de panneaux facilement démontables de façon à simplifier les interventions d'entretien et de contrôle.
- Batterie d'échange thermique : En tube de cuivre et ailettes en aluminium largement dimensionnées. La conception spécifique permet d'accélérer au maximum la phase de dégivrage sur les versions pompe à chaleur et d'obtenir ainsi de plus hautes performances.

TECHNOLOGIE / PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

- Fluide frigorigène R410A.
- Unité Plug&Play prête au fonctionnement.
- Production d'eau chaude jusqu'à 45°C à -7°C extérieure et 47°C à +30°C extérieure.
- Alimentation Triphasée.
- Compresseur Scroll.
- Détendeur électronique.
- Température de sortie d'eau jusqu'à 55°C.
- Large gamme d'options et d'accessoires (pompe hydraulique simple ou double, ballon tampon, version bas niveau sonore, traitement des batteries, gestion V3V externe, sonde de température déportée, version froid seul, plots antivibratiles...).
- La gamme est composée de 16 tailles de puissance :
- 92/102/122/124/142/144/162/164/174/194/214/244/274/294/324/364.
- COP 3,55 aux conditions Air 7°C et Eau 40/45°C.
- EER jusqu'à 2,83 avec Air 35°C et Eau 12/7°C.

TYPES DE BÂTIMENTS

Bâtiments tertiaires



MOYEN TERTIAIRE



COMPLEXE SPORTIF

Tarifs : nous consulter



Espace Pro

Retrouvez plus d'informations en ligne sur :
www.espacepro.france-air.com



CONTACTEZ NOS EXPERTS



04 48 40 40 40