

INVENIO® MLP 6 - 16 kW

Pompe à chaleur monobloc extérieur réversible Air-Eau



Pilotage jusqu'à 6 PAC en cascade.
Programmation horaire.
Courbes de chauffe.
Gestion V3V externe.

NOUVEL ÉCRAN COULEUR DÉPORTÉ

APPLICATION

- Chauffage / Climatisation
- Eau Chaude Sanitaire

INTÉRÊT DE LA SOLUTION

- Les PAC MLP ont été conçues pour assurer d'excellentes performances quel que soit le type d'application et sur une très large plage de fonctionnement.
- La gamme est composée de 5 tailles de puissance.
- L'utilisation du fluide R290 apporte des rendements saisonniers élevés et un impact environnemental très faible.

TECHNOLOGIE / PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

- Fluide frigorigène naturel à faible PRG (0,02).
- Compresseur, circulateur hydraulique et ventilateur à moteur EC basse consommation.
- Production d'eau chaude jusqu'à 55°C à -25°C extérieure et 60°C à +46°C extérieure.
- Classe énergétique A+++ en basse température (UE N.811/2013) et A++ en moyenne température.
- Alimentation électrique Monophasée ou Triphasée.
- Compresseur à vitesse variable de dernière génération.
- Production d'eau chaude jusqu'à 75°C par -10°C extérieur
- Production d'eau chaude jusqu'à 55°C par -25°C de température extérieure et 60°C par 46°C ext.
- 4,4 < COP < 5,0 Air 7°C Eau 35°C.
- 2,75 < EER < 3,45 Air 35°C et Eau 7°C.

TYPES DE BÂTIMENTS

Petit tertiaire et petit résidentiel avec ou sans besoins ECS



CRÈCHE



COMMERCE

Tarifs : nous consulter



Espace Pro

Retrouvez plus d'informations en ligne sur :
www.espacepro.france-air.com



CONTACTEZ NOS EXPERTS



04 48 40 40 40