


INVENIO® PLI 35 - 55 KW

Pompe A Chaleur monobloc extérieur réversible Air-Eau



Unité compacte de faible hauteur < 1,5 m

Détecteur de fuite de fluide frigorigène

SÉCURITÉ MACHINE

APPLICATION

- Chauffage / Climatisation

INTÉRÊT DE LA SOLUTION

- Les PAC PLI ont été conçues pour assurer d'excellentes performances quel que soit le type d'application et sur une très large plage de fonctionnement.
- La gamme est composée de 4 tailles de puissance.

TECHNOLOGIE / PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

- Fluide frigorigène R454B à faible PRG (<500).
- Unité Plug&Play prête au fonctionnement.
- Production d'eau chaude jusqu'à 45°C à -10°C extérieure et 54°C à +30°C extérieure.
- Alimentation Triphasée.
- Compresseur Scroll à vitesse variable.
- Détendeur électronique.
- Température de sortie d'eau jusqu'à 60°C.
- Large gamme d'options et d'accessoires (pompe hydraulique simple ou double, ballon tampon, version bas niveau sonore, traitement des batteries, gestion V3V externe, sonde de température déportée, version froid seul, plots antivibratiles...).
- SCOP jusqu'à 4,5 en basse température et jusqu'à 3,63 en moyenne température.
- SEER jusqu'à 5,24.

TYPES DE BÂTIMENTS

Bâtiments tertiaires



HÔTEL



PETITS BUREAUX

Tarifs : nous consulter



Espace Pro

Retrouvez plus d'informations en ligne sur :
www.espacepro.france-air.com



CONTACTEZ NOS EXPERTS



04 48 40 40 40