

INVENIO® PLP 30 - 65 kW

Pompe à chaleur monobloc extérieur réversible Air-Eau



Détecteur de fuite de fluide frigorigène
Ventilateur ATEX
Séparateur / Dégazeur de fluide

LA PAC LA PLUS SÉCURISÉE DU MARCHÉ

APPLICATION

- Chauffage / Climatisation
- Eau Chaude Sanitaire

INTÉRÊT DE LA SOLUTION

- Les PAC PLP ont été conçues pour assurer d'excellentes performances quel que soit le type d'application et sur une très large plage de fonctionnement.
- La gamme est composée de 5 tailles de puissance.
- L'utilisation du fluide R290 apporte des rendements saisonniers élevés et un impact environnemental très faible.

TECHNOLOGIE / PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

- Fluide frigorigène naturel à faible PRG (0,02).
- Unité Plug&Play prête au fonctionnement.
- Production d'eau chaude jusqu'à 60°C à -20°C extérieure et 60°C à +40°C extérieure.
- Alimentation Triphasée.
- Compresseur Scroll à vitesse variable.
- Détendeur électronique.
- Hautes valeurs d'efficacité saisonnière (SCOP jusqu'à 4,50 et SEER jusqu'à 5,24)
- Température de sortie d'eau jusqu'à 80°C.
- Large gamme d'options et d'accessoires (pompe hydraulique simple ou double, version bas niveau sonore, traitement des batteries contre les vents salins, gestion V3V externe, sonde de température déportée, version froid seul...).
- SCOP jusqu'à 4,5 en basse température et jusqu'à 3,63 en moyenne température.
- SEER jusqu'à 5,24.

TYPES DE BÂTIMENTS

Bâtiments tertiaires avec/sans besoins ECS



HÔTEL



PETITS BUREAUX

Tarifs : nous consulter



Espace Pro

Retrouvez plus d'informations en ligne sur :
www.espacepro.france-air.com



CONTACTEZ NOS EXPERTS



04 48 40 40 40