


INVENIO® WLE 40 - 750 kW

Unité intérieure ou extérieure réversible Eau-Eau

POMPE À CHALEUR



Largeur < 1 m et Hauteur < 2 m pour les unités jusqu'à 500 kW

LA PAC LA PLUS COMPACTE DU MARCHÉ

APPLICATION

INTÉRÊT DE LA SOLUTION

- Les PAC VLS ont été conçues pour assurer d'excellentes performances quel que soit le type d'application et sur une très large plage de fonctionnement.
- En option, les unités sont fournies avec des détecteurs de fuites à l'intérieur du tableau électrique et à proximité du circuit frigorifique.
- La régulation gère les procédures de mise en sécurité et d'arrêt de l'unité en cas de fuites de réfrigérant et permet en outre de dévier l'alimentation de la centrale qui collecte les informations des capteurs de fuite sur une ligne de secours basse tension. Cette fonction permet de couper complètement l'alimentation de l'appareil pendant les phases d'entretien sans désactiver aucun des systèmes de sécurité.

TECHNOLOGIE / PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

- Fluide frigorigène R454B à faible PRG (<500).
- Unité Plug&Play prête au fonctionnement.
- Production d'eau chaude jusqu'à 45°C à -10°C ext. Alimentation Triphasée.
- Compresseur Scroll.
- Détendeur électronique.
- Température de sortie d'eau jusqu'à 55°C.
- Large gamme d'options et d'accessoires (gestion des pompes hydraulique externes, version bas niveau sonore, version froid seul, plots antivibratiles, soft starter, raccords Victaulic...).
- La gamme est composée de 25 tailles de puissance.

TYPES DE BÂTIMENTS

Bâtiments tertiaires



PISCINE MUNICIPALE



CONSEIL GÉNÉRAL

Tarifs : nous consulter



Espace Pro

Retrouvez plus d'informations en ligne sur :
www.espacepro.france-air.com



CONTACTEZ NOS EXPERTS



04 48 40 40 40