



Accéder
aux tarifs
p. 1 852

KALISSIA® MOBILE

Epurateur d'air mobile par photocatalyse ou filtres THE

TECHNOLOGIE	APPLICATION	INSTALLATION	DÉBIT
Photocatalyse ou Filtre THE	Pollution C.O.V Odeurs	Établissements scolaires Maisons de santé Bureaux et Commerces	Jusqu'à 500 m³/h

Espace Pro
Commandez en ligne sur
www.espacepro.france-air.com

AVANTAGES

- Variateur pour régler précisément la vitesse du ventilateur.
- Purifie jusqu'à 150 g de COV par jour.
- Version THE (équipé en série de filtres F7 et H13).
- Version photocatalyse équipée d'un média photocatalytique traversant (filtre F7 + charbon actif + dioxyde de titane).
- Indicateur visuel de saturation pour les filtres.
- Maintenance 1 à 2 fois par an. Maintenance Lampe 1 fois par an (max 10 000 h / filtres F7 6 mois / H13 12 mois).
- Système mobile : bloc sur roulettes

APPLICATION / UTILISATION

- Dépollution propre et désinfection.
- Destruction des micro-organismes pathogènes (virus, bactéries, C.O.V).
- Produit destiné aux établissements scolaires, maison de santé, bureaux, commerces et hôtels.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

• Caractéristiques techniques

	Kalissia® Mobile THE®	Kalissia® Mobile Photocatalyse
Vitesse de ventilation	10 vitesses	10 vitesses
Débit d'air maxi	100 - 500 m³/h	100 - 500 m³/h
Lampes UV A	NON	2x55W
Purification des COV	non déterminé	150 g/jour
Niveau sonore (dB(A))*	25 à 42 dB(A)	25 à 42 dB(A)
Système mobile	OUI	OUI
Dimensions (H x L x P)	840 x 340 x 340 mm	840 x 340 x 340 mm

*mesures prises à 3 m, en champ libre.

ACCESSOIRES

- Version THE® :
 - Filtres F7
 - Filtres H13
- Version Photocatalyse
 - Lampe UVA 55w
 - Filtre photocatalyse
 - Filtres F7
 - Filtre charbon actif et dioxyde de titane (TiO2)



Accéder
aux tarifs
p. 1 852

KALISSIA® COMPACT

Epurateur d'air mobile par photocatalyse

TECHNOLOGIE	APPLICATION	INSTALLATION	DÉBIT
Photocatalyse	Polutions C.O.V Odeurs	Lieux publics Maisons de santé Bureaux et Commerces	jusqu'à 200 m³/h

Espace Pro
Commandez en ligne sur
www.espacepro.france-air.com

AVANTAGES

- Purifie jusqu'à 74g de C.O.V par jour.
- Traitement jusqu'à 150 m².
- Compact 1 : équipé d'un média photocatalytique traversant (dioxyde de carbone).
- Compact 2 : équipé d'un média photocatalytique traversant (charbon actif + dioxyde de titane).
- Maintenance 1 fois par an.
- Système mobile : bloc sur roulettes (Compact 2).

APPLICATION / UTILISATION

- Dépollution propre et désinfection.
- Destruction des micro-organismes pathogènes (virus, bactéries, C.O.V).
- Entretien des lampes UV toutes les 10 000 heures.
- Produit destiné aux lieux publics, maison de santé, bureaux, commerces et hôtels.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

• Caractéristiques techniques

	Kalissia® Mobile THE	Kalissia® Mobile Photocatalyse
Vitesse de ventilation	1 vitesse	2 vitesses
Débit d'air maxi	100 m³/h	100 / 200 m³/h
Lampes UV A	1 x 27W	1 x 55W
Purification des COV	10 g / jour	74 g/jour
Niveau sonore (dB(A))*	31 dB(A)	31 / 39 dB(A)
Système mobile	NON	OUI
Dimensions (H x L x P)	330 x 150 x 150 mm	740 x 250 x 250 mm

*mesures prises à 3 m, en champ libre.

ACCESSOIRES

- Kalissia® Compact 1 :
 - Lampe UVA 18 w
 - Filtre poussière G4
- Kalissia® Compact 2 :
 - Lampe UVA 55w
 - Filtre F7