

Chauffage / ECS / Climatisation

OTHELLO® ATEX



FTE 603 014 C
Mars 2025



Accéder
aux tarifs
p. 1012



AVANTAGES

- Utilisation en atmosphère explosive (zone 1 et 2 ATEX).
- Conforme à la directive européenne ATEX 2014/34/UE.

GAMME

- Gamme composée de 5 modèles.
- Débit : 1 200 à 3 600 m³/h.
- Puissance : 6 à 18 kW.

DÉSIGNATION

Othello® ATEX **6** **CE Ex II2G IIB T3**
Nom du produit Taille Marquage ATEX

APPLICATION / UTILISATION

- Chauffage de locaux, éloignés d'une chaufferie, présentant un risque d'atmosphères explosives.
- Utilisation en zone ATEX 1, 21, 2 ou 22.

CONSTRUCTION / COMPOSITION

- Tôlerie acier galvanisé et visserie zinguée.
- Déфлекteur à ailettes orientables.
- Batterie chauffante ATEX II2G IIB T3 avec thermostat de sécurité (manuel).
- Ventilateur hélicoïde ATEX - 0,18 kW (0,55 kW sur modèle 22) 1000 tr/min.
- Alimentation : triphasé 230/400 V - 50 Hz.
- Indice de protection : IP 55

OTHELLO® ATEX

Aérotherme électrique pour atmosphère explosive zone 1 et 2 ATEX

ÉNERGIE

Électrique

CHAUFFAGE

Convection

INSTALLATION

Intérieure

Espace Pro

Commandez en ligne sur
www.espacepro.france-air.com



OPTIONS

- Classe de température, poussières et gaz différents : IIC T3 pour local charge batterie.
- Compatibilité 60 Hz (sur demande)

TEXTE DE PRESCRIPTION

- Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

• Caractéristiques

Taille	6	9	12	15	18	22
Puissance électrique (kW)	6	9	12	15	18	22
Débit d'air (m ³ /h)	1200	1800	2400	3000	3600	4500

ACCESSOIRES

- Thermostat d'ambiance pour zone ATEX

- Support mural



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES

• Données acoustique et poids

Modèle	Taille	Lp* (dB(A))	Poids (kg)
OTHELLO ATEX IIB T3	6	56	52
	9	59	55
	12	64	67
	15	66	67
	18	68	70
	22	72	90
OTHELLO ATEX IIC T3	6	56	54
	9	59	57
	12	64	69
	15	66	69
	18	68	72
	22	72	95

*Lp : Niveau de pression acoustique en dB(A) , relevé à 3 mètres de distance.