

SOLOLIFT+

Broyeurs sanitaires domestiques

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
 Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
 Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com
www.motralec.com

APPLICATIONS

Les broyeurs sanitaires SOLOLIFT+ offrent une solution pratique et esthétique pour évacuer les effluents domestiques qui ne peuvent pas accéder normalement à la canalisation principale.

Les Sololift+ dilacèrent et évacuent rapidement -jusqu'à 1 litre seconde- et automatiquement les eaux vannes et usées sur une hauteur maximale de 5 m et jusqu'à 100 m de la canalisation principale.

C'est la solution idéale pour créer rapidement un confort supplémentaire et éviter des raccordements coûteux ou inesthétiques.

6 références pour 6 applications possibles :

Pour sélectionner le Sololift+ Grundfos adaptée à vos besoins, vous reportez au tableau de la page ci-contre.

CONSTRUCTION

Cuves compactes équipées d'une pompe et principalement :

- ▶ d'une lame coupante en acier inoxydable d'un panier crépine pour le broyage et la centrifugation des matières organiques et papiers de toilette, (version Sololift+ WC) ;
- ▶ d'un contacteur de niveau pour mise en marche/arrêt automatique ;
- ▶ d'un raccord pour tuyauterie de refoulement Ø 32 fourni avec réducteurs Ø 23, 25 et 28 selon modèles, d'un manchon caoutchouc entrée Ø 40, de 2 attaches de fixation au sol.
- ▶ Les modèles WC sont pré-équipés d'un raccord cuvette type DN100 avec manchon d'étanchéité adapté pour cuvette sol ou cuvette montée.
- ▶ Température liquide maximum : 40°C
70°C Sololift C-3 (2 mn).
- ▶ Event avec filtre à charbon actif.
- ▶ Tension 1x220-240 V – 50 Hz – Câble électrique 1,2 m avec prise.
- ▶ Moteur IP 44 – Classe d'isolation F - Classe I (Installation autorisée à une distance minimale de 60 cm de la baignoire ou douche - connection à la terre obligatoire).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Types	Diamètre(mm)		Puissance (w)	Dimensions (mm)			Litres/mn	12	24	36	48	60	72	84
	Refoulement	Arrivée (connexions)		H	Long	Larg								
SOLOLIFT+ WC	23/25/28/32	100	400	280	431	190	mCE	7,6	7,0	6,4	5,6	4,6	3,6	2,3
SOLOLIFT+ WC-1	23/25/28/32	100+1x40	400	280	431	190		7,6	7,0	6,4	5,6	4,6	3,6	2,3
SOLOLIFT+ WC-3	23/25/28/32	100+3x40	400	280	431	190		7,6	7,0	6,4	5,6	4,6	3,6	2,3
SOLOLIFT+ CWC-3	23/25/28/32	100+3x40	350	298	476	138		5,6	5,1	4,4	3,6	2,5	1,1	
SOLOLIFT+ C-3	23/25/28/32	3x40	300	298	476	138		5,5	4,8	4,0	3,0	1,8		
SOLOLIFT+ D-3	23/32	1x40+1x40/32	270	144	296	162		5,2	4,7	3,9	2,5			



ENCOMBREMENTS / INSTALLATION

