



COFFRETS DE COMMANDE ET PROTECTION

COFFRETS DE DEMARRAGE POUR POMPES SP MONOPHASEES



MPG 51



Type de moteur	Protection thermique	IP	Puissance [kW]	Type	Art.	Euro
PSC	intégrée	55	0,37	C-PSC/0,37	91199323	100,00
			0,55	C-PSC/0,55	91199324	103,00
			0,75	C-PSC/0,75	91199325	106,00
			1,1	C-PSC/1,1	91199326	101,00
			1,5	C-PSC/1,5	91199459	107,00
CSCR/CSIR			0,75	SA-CSIR 0,75	98582295	189,00
			1,1	SA-CSCR 1,1	98582296	252,00
			1,5	SA-CSCR 1,5	98582381	315,00
			2,2	SA-CSCR 2.2	98582401	362,00

PROTECTION CONTRE LA MARCHÉ À SEC

MPG 51



Câble [m]	Description	Type	Art.	Euro
15	Protection contre la marche à sec, coupe l'alimentation électrique Le boîtier est livré avec une électrode	TSJ 15	96457903	266,00
30		TSJ 30	96457904	282,00

MP 204 - UNITE DE CONTROLE ET DE SURVEILLANCE

MPG 51



Description	Type	Art.	Euro
L'unité MP 204 surveille les paramètres suivants: -Résistance d'isolement avant démarrage -Température moteur. Disponible uniquement si le moteur est équipé d'un transmetteur de température Tempcon, une sonde Pt100/Pt1000 ou une sonde PTC -Consommation de courant et assymétrie, tension alimentation, séquence de phases, manque de phase, facteur de puissance (cos phi), distorsion harmonique, capacité du condensateur de démarrage, capacité condensateur de fonctionnement L'unité MP 204 protège contre : -Surcharge, protection manque d'eau dans les systèmes de pompage, température moteur trop importante, défaut alimentation Plage de tension : 1/3 x 100-480V - Plage courant nominal : 3-999 A Indice de protection : IP 20	MP204	96079927	621,00

Pour une intensité > 120 A, le MP204 doit être installé avec un transformateur CT.

TRANSFORMATEUR DE COURANT

MPG 51



Rapport du transformateur	I max [A]	P max [VA]	Type	Art.	Euro
200:5	200	5	CT 200	96095274	143,00
300:5	300		CT 300	96095275	150,00
500:5	500		CT 500	96095276	170,00
750:5	750		CT 750	96095277	177,00
1000:5	1000		CT 1000	96095278	187,00