Pompes Guinard
Bâtiment

FILTRES POUR LE TRAITEMENT DE L'EAU

POMPES DE SURFACE ET POMPES IMMERGÉES



Filtre simple 9"3/4

Application :
Augmente la durée de vie de votre pompe et des différents appareils de l'installation (turbines, tuyères, robinet, électrovannes, etc…).
Bol de filtre transparent pour faciliter le contrôle visuel.
Caractéristiques techniques :
Fourni en trois parties : Tête polypropylène chargé, Vase (S.A.N) Polypropylène transparent, insert fileté : laiton. Purge laiton. Débit sans cartouche : 3m³/h.
Pression d'épreuve : 32 bars. Pression maxi. de travail : 8 bars.
Température maxi. : 45°. ***Livré sans cartouche.***



Filtre double 9"3/4

Application :
Augmente la durée de vie de votre pompe et des différents appareils de l'installation (turbines, tuyères, robinet, électrovannes, etc…).
Bols des filtres transparents pour faciliter le contrôle visuel.
Caractéristiques techniques :
Fourni en trois parties : Tête polypropylène chargé, Vase (S.A.N) Polypropylène transparent, insert fileté : laiton. Purge laiton. Débit sans cartouche : 3m³/h.
Pression d'épreuve : 32 bars. Pression maxi. de travail : 8 bars. Température maxi. : 45°.
Livré avec équerre, sans cartouche.



Filtre simple 5"3/4

Application :
Augmente la durée de vie de votre pompe et des différents appareils de l'installation (turbines, tuyères, robinet, électrovannes, etc…).
Bols des filtres transparents pour faciliter le contrôle visuel.
Caractéristiques techniques :
Fourni en trois parties : Tête polypropylène chargé, Vase (S.A.N) Polypropylène transparent, insert fileté : laiton. Purge laiton. Débit sans cartouche : 3m³/h.
Pression d'épreuve : 32 bars. Pression maxi. de travail : 8 bars. Température maxi. : 45°. ***Livré sans cartouche.***



Cartouche bobinée
Pour filtres 9"

Les cartouches se fixent facilement sur le bol et évitent tout risque de montage erroné. Ce système garantit une excellente étanchéité hydraulique et une très grande facilité d'entretien.
duits alimentaires.
Application : Eau de consommation, boues et impuretées. liquides compatibles avec le polypropylène, bains de traitement de surface, bains de traitement photographique, protection d'adoucisseurs, protection de déminéralisateurs, protection de membrane d'osmose inverse….
Seuils de filtration : 20 micromètres.
Conformité : Média filtrant 100% en polypropylène pur pour une utilisation avec produits alimentaires.



Cartouche lavable
Pour filtres 5" - 60 microns

Les cartouches se fixent facilement sur le bol et évitent tout risque de montage erroné.Ce système garantit une excellente étanchéité hydraulique et une très grande facilité d'entretien.
Modèle plastique lavable, non démontable, en 1 partie.
Filtration de matières en suspension.



Cartouche lavable
Pour filtres 9" - 60 microns

Les cartouches se fixent facilement sur le bol et évitent tout risque de montage erroné.Ce système garantit une excellente étanchéité hydraulique et une très grande facilité d'entretien.
Modèle plastique lavable, non démontable, en 1 partie.
Filtration de matières en suspension.

Photos non-contractuelles



Equerre simple

Application :
Facilite le montage du filtre simple 5"3/4 et 9"3/4 sur l'installation.



Clé de serrage

Application :
Permet d'ouvrir et de fermer en toute facilité le couvercle du bol du filtre.

Motralec . motralec . com

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Filtre double 9··3/4 Guinard FILTRES

★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Guinard sur notre site :

www.motralec.com/.../guinard

DEMANDE DE PRIX >