



Forax 250.11/250.15

- + Prêtes à la pose
- + Turbines flottantes
- + Tête de pompe et Crépine inoxydables
- + ø 4"

Distribution d'eau
Arrosage
Surpression...



Forax 250.11	Forax 250.15
--------------	--------------

ø 25	 60 m	 300 m	 600 m
	 150 m	 500 m	 800 m

ø 25	 150 m	 500 m	 800 m
	 300 m	 800 m	 1200 m

ø 25	 160 m
	 400 m

ø 25	 500 m	 40 m	 + 600 m ²
	 1250 m	 100 m	 + 600 m ²

Recommandé pour
600 m²

**Performances maxi : 3 m³/h
70 m - 7 bars**

Recommandé pour
800 m²

**Performances maxi : 3 m³/h
100 m - 10 bars**

ACCESSOIRES p 45-46

Kit interrupteur
flotteur

Securité
manque d'eau

Kit expansion
1/4"

Xenacontrol

Caractéristiques	Forax 250.11
Puissance absorbée	550 W
Intensité	4,8 A
Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz
Turbine	Multicellulaire Noryl flottante
Equipement standard	30 m de filin de suspension + câble d'alimentation avec prise normalisée + boîtier condensateur
Dimensions produit	ø 9,8-H 65,7 cm
Dimensions / Poids carton	L 22-P 20-H 80 cm / 16 kg
Garantie	2 ans

Caractéristiques	Forax 250.15
Puissance absorbée	750 W
Intensité	5,7 A
Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz
Turbine	Multicellulaire Noryl flottante
Equipement standard	45 m de filin de suspension + câble d'alimentation avec prise normalisée + boîtier condensateur
Dimensions produit	ø 9,8-H 75,7 cm
Dimensions / Poids carton	L 22-P 20-H 80 cm / 24 kg
Garantie	2 ans