



Galax 4000/6000

Distribution d'eau
Arrosage
Supression...



- + Turbines flottantes
- + Ø 4"



Galax 4000			
Ø 25	60 m	300 m	500 m
Ø 30	250 m	500 m	1200 m

Galax 6000			
Ø 25	20 m	300 m	500 m
Ø 30	80 m	500 m	1200 m

Ø 25	160 m
Ø 30	400 m

Ø 25	500 m	40 m	+1 600 m ²
Ø 30	1250 m	100 m	+1 600 m ²

Recommandé pour
600 m²

Recommandé pour
800 m²

Performances maxi : 4,5 m³/h
60 m - 6 bars

Performances maxi : 4,5 m³/h
90 m - 9 bars

ACCESSOIRES p 45-46

- Kit interrupteur flotteur
- Kit clapet anti-retour
- Sécurité manque d'eau
- Kit expansion 1/4"
- Xenacontrol

Caractéristiques	Galax 4000
Puissance absorbée	1200 W
Intensité	5 A
Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz
Turbine	Multicellulaire Noryl flottante
Équipement standard	15 m de filin de suspension + câble d'alimentation avec prise normalisée + boîtier condensateur
Dimensions produit	Ø 9,8-H 68 cm
Dimensions / Poids carton	L 23-P 21-H 80 cm / 14 kg
Garantie	2 ans

Caractéristiques	Galax 6000
Puissance absorbée	1500 W
Intensité	6,5 A
Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz
Turbine	Multicellulaire Noryl flottante
Équipement standard	30 m de filin de suspension + câble d'alimentation avec prise normalisée + boîtier condensateur
Dimensions produit	Ø 9,8-H 68 cm
Dimensions / Poids carton	L 23-P 21-H 80 cm / 15 kg
Garantie	2 ans



Galax 8000

Distribution d'eau
Arrosage
Surpression...









IMMERGÉE







Performances maxi : **6 m³/h**
60 m - 6 bars

-  Turbines flottantes
-  ø 4"



Recommandé pour
1000 m²

ø 25	 70 m	 200 m	 450 m
ø 30	 200 m	 500 m	 1200 m

ø 25	 300 m	 100 m	 + \uparrow 600 m ²
ø 30	 750 m	 250 m	 + \uparrow 600 m ²

 **ACCESSOIRES p 45-46**



Caractéristiques

Galax 8000

Puissance absorbée	1100 W
Intensité	4,9 A
Tension	Monophasé 230 V - 50 Hz
Turbine	Multicellulaire Noryl flottante
Équipement standard	30 m de filin de suspension et câble d'alimentation avec prise normalisée + boîtier condensateur
Dimensions produit	ø 9,8-H 75 cm
Dimensions / Poids carton	L 23-P 21-H 80 cm / 14 kg
Garantie	2 ans