



- + Electricité toujours disponible**
- + Portable**
- + Accessoires inclus**

Donne accès à l'électricité dans toutes les conditions et tous les lieux où elle est habituellement inaccessible



GE 2500
Performances :
Autonomie : 13 h
Puissance maxi. : 2,2 KVA



GE 5000
Performances :
Autonomie : 10 h
Puissance maxi. : 4,5 KVA



GE 6500
Performances :
Autonomie : 9 h
Puissance maxi. : 5,5 KVA

Informations complémentaires

- Alternateur synchrone.
- Protection thermique, voltmètre, interrupteur coupe circuit témoin d'huile et Silenbloc : incorporés.
- Type de châssis : monobloc.
- Matériel châssis : acier.
- Démarrage : manuel par starter.
- Rpm : 3000.
- Refroidissement : par ventilateur
- Réservoir essence :
15 l (GE 2500)
25 l (GE 5000 et 6500)
- Carter d'huile :
0,6 l (GE 2500)
1,1 l (GE 5000 et 6500)
- Kit roues : en option.



Caractéristiques	GE 2500	GE 5000	GE 6500
Moteur	IC 200 - 4 temps	IC 4 temps	IC 390 - 4 temps
Puissance moteur	6,5 HP	11 HP	13 HP
Puissance nominale / maximum	2 KVA	4 KVA	5 KVA
Courant / Voltage	AC/DC - 230V / 12V		
Prises de courant	2 schuko / 1X12 V	3 schuko / 1X12 V	3 schuko / 1X12 V
Équipement	Tournevis, fiches électriques monophasées, prise 12 V, clé à bougie		
Fréquence	50 Hz		
Intensité	8,6 A	17,3 A	21,7 A
Dimensions produit	L 59-P 47-H 46	L 55-P 43-H 39	L 55-P 43-H 47