



## Maxidrain 635/ 835

**Eaux  
boueuses**

**Vidange  
Transvasement  
Drainage...**



- + Automatique
- + Système Vortex

**Maxidrain 635**

**Maxidrain 835**

**Granulométrie**

**35 mm**

**Performances maxi :**

**16 m<sup>3</sup>/h  
7 m**

**Granulométrie**

**35 mm**

**Performances maxi :**

**18 m<sup>3</sup>/h  
8,5 m**

Caractéristiques	Maxidrain 635
<b>Puissance absorbée</b>	600 W
<b>Intensité</b>	2,8 A
<b>Tension</b>	Monophasé 230 V - 50 Hz
<b>T° de liquide pompé permanent</b>	35°C
<b>T° de liquide pompé intermittent</b>	70°C
<b>Hauteur de d'enclenchement</b>	40 cm
<b>Niveau résiduel manuel</b>	4 cm
<b>Niveau résiduel automatique</b>	20 cm
<b>Étanchéité</b>	4 m
<b>Équipement standard</b>	10 m de câble avec prise normalisée et raccord
<b>Refolement</b>	1" 1/2 - ø 40
<b>Dimensions produit</b>	ø 25-H 43 cm
<b>Dimensions / Poids carton</b>	L 24-P 21-H 46 cm / 7 kg
<b>Garantie</b>	2 ans

Caractéristiques	Maxidrain 835
<b>Puissance absorbée</b>	800 W
<b>Intensité</b>	3,7 A
<b>Tension</b>	Monophasé 230 V - 50 Hz
<b>T° de liquide pompé permanent</b>	35°C
<b>T° de liquide pompé intermittent</b>	70°C
<b>Hauteur de d'enclenchement</b>	40 cm
<b>Niveau résiduel manuel</b>	4 cm
<b>Niveau résiduel automatique</b>	20 cm
<b>Étanchéité</b>	4 m
<b>Équipement standard</b>	10 m de câble avec prise normalisée et raccord
<b>Refolement</b>	1" 1/2 - ø 40
<b>Dimensions produit</b>	ø 25-H 43 cm
<b>Dimensions / Poids carton</b>	L 24-P 21-H 46 cm / 7 kg
<b>Garantie</b>	2 ans