

Stations de relevage en polyéthylène à enterrer

EN 12050-2

Saniquick UF, Saniquick UFT

Mini station à enterrer pour eaux usées domestiques (hors WC) équipées d'une ou deux pompes

Refolement: R 1 1/4" F - R 1 1/2" F

Equipement compris: Cuve avec

Entrée: DN 100

couvercle, plaque de couverture,

Matériaux: Cuve en Polyéthylène

pompe(s) et régulation

Type	Réf.	Prix (€)*
Saniquick UF (une pompe, non comprise)		
Cuve de collecte en composite avec couvercle et plaque de couverture	9804010	679,00
Pompe submersible de drainage pour Saniquick UF		
Gamme Chromatic C 225 - C 290 / CR 252 - CR 360 V		
Gamme H117 - H 501 - H508		
Gamme TP 28		
Kit d'Installation avec clapet anti-retour pour station simple (1 pompe)		
pour pompe C 225 à C 235 et CR 252	9804028	177,00
pour pompe C 280 à C 290	9804032	176,00
pour pompe CR 360 V	9804034	207,00
pour pompe H 106 / H 117, H307 -328, TP 28	9804024	259,00
pour pompe H 501 - H 508	9804035	186,00
Saniquick UFT (deux pompes) complète avec cuve, 2 pompes, kit d'installation et boîtier de commande		
Saniquick UFT - C235 W (1Ph)	9804050	2 759,00
Saniquick UFT - C290 D (3Ph)	9804052	2 923,00
Saniquick UFT - C290 W (1Ph)	9804054	2 911,00
Saniquick UFT - CR360VW (1Ph)	9804060	3 023,00
Saniquick UFT - TP28V W (3Ph)	9804056	3 987,00
Rehausse de cuve pour Saniquick UF et UFT	73351731	330,00

SKB 2

Station d'épandage en polyéthylène pré-équipée pour eaux usées après traitement

Entrée: DN 100 non percée

Equipement compris: Cuve polyéthylène avec couvercle à

Sortie refolement: PVC lisse DN40

visser, canalisation PVC 16 Bars, clapet anti-retour,

Matériaux: Cuve en polyéthylène

raccord union et joints

Description	Type/Dimensions	Réf.	Prix (€)*
SKB2 sans pied d'assise			
Station pré-équipée :			
- avec 1 pompe CR252WA monophasée avec flotteur intégré, 10ml de câble et prise normalisée de hauteur 1,90m	SKB2 190 CR252WA		1 182,00
Accessoires complémentaires :			
Réhausse SKB2 (2 maximum)	H : 200mm		98,00
	H : 360mm		152,00
Flotteur Alarme sonore AL3		1586141	344,00
avec boîtier enfichable sur prise normalisée 230V et flotteur à bille avec 10ml de câble			

SKB 3

Station de pompage en polyéthylène pré-équipée pour une pompe

Entrée: DN 100 non percée

Equipement compris: Cuve polyéthylène avec couvercle

Sortie refolement: R 2 1/2" - 2"

Version E: avec canalisation, clapet anti-retour et raccord union

Matériaux: Cuve en polyéthylène,

Version PA: avec canalisation, clapet anti-retour, vanne et raccord

canalisation PVC 16 Bars et chaîne en inox

union, pied d'assise, barres de guidage et chaîne inox

Description	Type/Dimensions	Réf.	Prix (€)*
SKB3 E sans pied d'assise			
Station pré-équipée :			
- avec 1 pompe TCV408WA monophasée avec flotteur intégré, 10ml de câble et prise normalisée			
de hauteur 0,90m	SKB3 E 090 TCV408WA		1 143,00
de hauteur 1,20m	SKB3 E 120 TCV408WA		1 237,00
de hauteur 1,60m	SKB3 E 160 TCV408WA		1 426,00
de hauteur 2,10m	SKB3 E 210 TCV408WA		1 609,00
SKB3 PA avec pied d'assise			
Station pré-équipée :			
- avec 1 pompe TCV514WA monophasée avec flotteur intégré, 10ml de câble et prise normalisée			
de hauteur 1,20m	SKB3 PA 120 TCV514WA		2 045,00
de hauteur 1,60m	SKB3 PA 160 TCV514WA		2 225,00
de hauteur 2,10m	SKB3 PA 210 TCV514WA		2 408,00
- avec 1 pompe TCV519WA monophasée avec flotteur intégré, 10ml de câble et prise normalisée			
de hauteur 1,20m	SKB3 PA 120 TCV519WA		2 262,00
de hauteur 1,60m	SKB3 PA 160 TCV519WA		2 442,00
de hauteur 2,10m	SKB3 PA 210 TCV519WA		2 625,00
- avec 1 pompe TGR15WA monophasée avec flotteur intégré, 10ml de câble et prise normalisée			
de hauteur 1,20m	SKB3 PA 120 TGR15WA		2 613,00
de hauteur 1,60m	SKB3 PA 160 TGR15WA		2 793,00
de hauteur 2,10m	SKB3 PA 210 TGR15WA		2 976,00
- avec autre pompe sur demande			
Autres modèles sur demande **			
Accessoires complémentaires :			
Réhausse SKB3 (2 autorisées)	H : 250mm		191,00
Flotteur Alarme sonore AL3		1586141	344,00
avec boîtier enfichable sur prise normalisée 230V et flotteur à bille avec 10ml de câble			