

FABRICATION FRANÇAISE

UTILISATION:

Eau - Eau de mer - Hydrocarbures - Alcool - Vinaigre A installer partout où l'utilisation est épisodique Notre référence sur ce produit : La Marine Nationale

COMPOSANTS:

Corps et couvercle : Bronze Mécanisme intérieur : Bronze Levier : Fonte (laiton sur demande) Axe de pompe et visserie : Inox

Vis de vidange en inox sur la flasque avant de la pompe

Possède 2 oreilles de fixation (Entraxe 164 mm)

Brides rondes normalisées

ÉTANCHÉITÉ SUR L'ARBRE :

Tresse serrée par un presse étoupe

Avantages : Résiste bien à l'oxydation et l'utilisateur peut

intervenir sans démontage de la pompe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:



POIDS	DÉBIT	CADENCE	HAUTEUR	CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ	CAPACITÉ	DÉBIT PAR COUP	COURSE ANGULAIRE
	HORAIRE	Coups doubles	D'ÉLÉVATION TOTALE	à l'air comprimé	D'ASPIRATION	DOUBLE	DU LEVIER
9,7 kg	2000 l/h	70 par mn	15 mètres	5 kg/cm²	7 mètres	0,41 litres	115 °



