

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10 > STATION DE DISTRIBUTION GASOIL POUR USAGE PRIVÉ > STATION DE DISTRIBUTION ÉLECTRONIQUE CURE7OMC MULTI-UTILISATEURS + COMPTEUR ÉLECTRONIQUE CUBE70MC

CUBE70MC moteur monophasé 230 Volts

SECTEUR D'UTILISATION:

Transfert de fuel et de gasoil Industrie, agriculture, travaux publics, ...

Capacité de gérer jusqu'à 50 utilisateurs, par code et/ou par clé magnétique.

Permet des distributions en présélection.

Données transférables sur ordinateur par clé magnétique ou par connexion par câble.

CARACTÉRISTIQUES DE LA POMPE :

Pompe auto-amorçante à palettes

By-pass incorporé

Filtre incorporé dans la pompe Hauteur d'aspiration maximale : 5 m

Débit: 70 l/mn

CARACTÉRISTIQUES DU MOTEUR:

Moteur asynchrone: 50 Hz

Isolation classe F Protection: IP55

ÉQUIPEMENT:

1 borne carrossée

1 compteur à impulsion à engrenages ovales

4 m de tuyau Ø 25

1 pistolet de distribution automatique

1 interrupteur marche / arrêt commandé par le décrochage

/ raccrochage du pistolet

1 unité de commande avec clavier et affichage pour

introduction des codes

COMPOSANTS:

Corps de pompe : fonte Porte palettes: acier Palettes: delrin

Options possibles:

Clé magnétique pour reconnaissance des codes Connexion à l'ordinateur par câble jusqu'à 800 mètres de distance Logiciel dédié, offrant la possibilité de procéder à une impression des détails des distributions


ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES :

Pied de fixation Réf. 2708

Kit 10 clés utilisateurs + 1 clé manager + logiciel CUBE70MC

+ adaptateur USB Réf. 2710





REFERENCE	PUISSANCE en kW	TENSION en volt	INTENSITE en ampère	Ø ORIFICE	DEBIT MAX en m³/h	HMT MAXI en m	POIDS en kg
CUBE70MC	0,5	Mono 230	3,3	1 "	4,3	13	25

