



FABRICATION FRANÇAISE

#### UTILISATION :

Eau - Hydrocarbures non inflammables

#### COMPOSANTS :

Corps et couvercle : Fonte

Mécanisme intérieur : Laiton

Raccords : Fonte Ø 1" (26 x 34)

Axe de pompe et visserie : Acier

Fixation de la pompe sur un support par 2 vis M12 entraxe 142 mm

#### ÉTANCHÉITÉ SUR L'ARBRE :

Tresse serrée par un presse étoupe

Avantages : Résiste bien à l'oxydation et l'utilisateur peut intervenir sans démontage de la pompe



#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

| POIDS | DÉBIT<br>HORAIRE | CADENCE<br>Coups doubles | HAUTEUR<br>D'ÉLEVATION TOTALE | CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ<br>à l'air comprimé | CAPACITÉ<br>D'ASPIRATION | DÉBIT PAR COUP<br>DOUBLE | COURSE ANGULAIRE<br>DU LEVIER |
|-------|------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 8 kg  | 2000 l/h         | 80 par mn                | 15 mètres                     | 5 kg/cm <sup>2</sup>                      | 7 mètres                 | 0,41 litres              | 115 °                         |

#### ENCOMBREMENT :

