



> POMPES MANUELLES SEMI-ROTATIVES NUES & ÉQUIPÉES HL / FHL

FABRICATION FRANÇAISE

UTILISATION :

Trichloréthylène, solvants non inflammables

COMPOSANTS :

Corps et couvercle : Fonte

Mécanisme intérieur : Laiton

Levier et raccords : Fonte

Axe de pompe et visserie : Acier

Joint de raccord : PTFE

ÉTANCHÉITÉ SUR L'ARBRE :

Par tresse téflon serrée par un presse étoupe



ÉQUIPEMENTS :

- Tube plongeur 1 m Ø 20/27 - 3/4" en acier inoxydable avec fausse bonde 2"

Pompe équipée pour solvants légers (FHL..) :

- N°1 et 2 : Coude et bec verseur en acier inoxydable avec 2 m de tuyau Ø 25 en PVC
- N°3 : Coude et bec verseur en acier inoxydable avec 2,5 m de tuyau Ø 30 en PVC

Pompe équipée pour solvants agressifs non inflammables (FHL..POLY) :

- Coude et bec verseur en acier inoxydable avec 2 m de tuyau Ø 25 en UPE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Pompe nue					Pompe équipée			
N°	REF	DÉBIT EN L/H	Ø ASP & REF	POIDS EN KG	REF	DÉBIT EN L/H	Ø ASP & REF	POIDS EN KG
0	HL0	900	1/2"	4,2	FHL0	900	3/4"	8,1
0					FHL0POLY	900	3/4"	9
1	HL1	1300	3/4"	4,8	FHL1	1300	3/4"	10,2
1					FHL1POLY	1300	3/4"	11,1
2	HL2	2000	1"	7,8	FHL2	2000	3/4"	12,2
2					FHL2POLY	2000	1"	13,1
3	HL3	2700	1"	11	FHL3	2700	1"	17,8

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES :

Filtre métal 1"
300 microns
Réf. : TUF26



Pistolet à arrêt manuel laiton
nickelé, joint PTFE
Débit max 80 l/mn
Réf. : TOPW1LN



Pistolet à arrêt manuel
polypropylène, joint viton
Débit max 80 l/mn
Réf. : TOPW1PPV

