

**NOUVEAU**



## ÉLECTROLYSEURS POOL TECHNOLOGIE - AE SALT

- Électrolyseur avec inversion de polarité disponible en 3 puissances.
- Cellule en "T" et électrode mixte de nouvelle technologie : plus de production pour moins d'électricité consommée.
- Fonction volet : réduction de puissance.
- Fonction surchloration jusqu'à 24 H.
- Taux de sel de 2,5 à 4 g/L.
- Sécurité : taux de sel trop bas, manque d'eau.

Caractéristiques	AE SALT 10 G	AE SALT 17 G	AE SALT 23 G
Cellule autonettoyante	x	x	x
Inversion de polarité progressive	Réglable de 2 à 16 h en fonction de la dureté de l'eau		
Low mode	x	x	x
Mode boost	x	x	x
Montage de la cellule	En T		
Taille de la cellule mm	295 (L) x 86 (l) x 140		
Pression maximum dans la cellule	2 bars		
Débit maximum dans la cellule m <sup>3</sup>	22 ou by-pass		
Taux de sel minimum kg/m <sup>3</sup>	2,5		
Taux de sel conseillé en début de saison kg/m <sup>3</sup>	4 à 5		
Température maximum de l'eau	40 °C		
Dimension du coffret mm	230 (l) x 330 (h) x 118 (P)		
Poids appareil complet kg	6	6,1	6,5
Taille de l'emballage mm	40 (L) x 40 (l) x 14 (h)		

TYPE	Prix € H.T.	Code	production chlore g/l	Volume bassin m <sup>3</sup>
AE SALT 10G	<b>980</b>	121510	10	50
AE SALT 17G	<b>1 150</b>	121520	17	80
AE SALT 23G	<b>1 350</b>	121530	23	110

**NOUVEAU**



## ACCESSOIRES ÉLECTROLYSEURS

TYPE	Prix € H.T.	Code	Caractéristiques
SEL SPÉCIAL PISCINE	<b>35</b>	121550	• Dimensions des amandes de sel (mm) : 27,5 x 17,5 x 13,5.
POOL TERRE	<b>35</b>	125000	• Inox pour tube Ø 50 mm.
KIT PIQUET DE TERRE	<b>107</b>	412613	• Comprend : 1 piquet de terre + 1 tresse en cuivre de 5 mètres + 1 barrette de coupure.