

Les postes **ALTDRAIN** sont prévus et adaptés à l'installation en sortie de micro-station et de filière d'assainissement autonome. Dérivés de notre produit phare l'ALTIBOX, ils sont conçus pour rejeter les eaux usées après traitement par l'intermédiaire d'un tuyau perforé situé à la base des racines des végétaux (hors cultures alimentaires). Ceci permet de réaliser une économie significative à l'année sur l'arrosage de la végétation. Ils se déclinent en 4 hauteurs et suivant la longueur de la ligne d'irrigation ils sont équipés soit d'une pompe DR-STEEL soit d'une DIVERTRON. L'irrigation souterraine ne présente aucun risque pour l'humain et les animaux.



- + Valorisation des eaux usées
- + Fil d'eau réglable
- + Simple à poser

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Cuve en polyéthylène haute densité à enterrer, Ø 600 mm.
- Couvercle à verrouiller par clé 1/4 de tour.
- Pompe au choix DR-STEEL 75 M ou DIVERTRON 900 M.
- Kit d'adaptation pour pompe DR STEEL.
- Chaîne de suspension en inox (sauf 850).
- Tuyau de refoulement PVC pression Ø 40 avec manchon, clapet.
- Vanne 1"1/4.
- 1 entrée PVC 100 à percer (scie cloche fournie).
- 1 sortie raccord mâle fileté 1"1/4 à percer (scie cloche fournie).
- 1 orifice de ventilation PVC 50 à percer (scie cloche fournie).
- 1 sortie passe-câble PVC 50 à percer (scie cloche fournie).



2 choix possibles de pompe : DR-STEEL ou DIVERTRON (à définir selon le besoin de relevage).

Modèle	Code	Pompe	Caractéristiques électriques			Condensateur		Section de passage	Caractéristiques hydrauliques (n=2800tr/min)						
			Alim. (V)	Puiss. (kW)	In. (A)	µF	Vcc		Q. (m³/h)	0	3.6	5.4	7.2	9	12.7
ALTDRAIN 850/75	366010	DR STEEL 75M	1x24V	0.75	5.6	20	450	12mm	H (mCE)	16	13.4	12.4	11.2	10	7.6
ALTDRAIN 1100/75	366011														
ALTDRAIN 1400/75	366012														
ALTDRAIN 1850/75	366013														

Modèle	Code	Pompe	Caractéristiques électriques			Condensateur		Section de passage	Caractéristiques hydrauliques (n=2800tr/min)						
			Alim. (V)	Puiss. (kW)	In. (A)	µF	Vcc		Q. (m³/h)	0.6	1.8	2.4	3	4.2	4.8
ALTDRAIN 850/900	366020	DIVERTRON 900	1x24V	0.55	4.2	12.5	450	1mm	H (mCE)	44.5	37.8	34.1	30.2	19.8	13.6
ALTDRAIN 1100/900	366021														
ALTDRAIN 1400/900	366022														
ALTDRAIN 1850/900	366023														

ENCOMBREMENTS (mm)



OU



DIVERTRON

DR STEEL

Type	Volume (L)	H Hauteur (mm)	E Fil d'eau entrée (mm)	A Fil d'eau sortie (mm)
ALTIDRAIN 850	210	850	-500 / -400	235
ALTIDRAIN 1100	300	1100	-500 / -660	235
ALTIDRAIN 1400	360	1400	-500 / -950	235
ALTIDRAIN 1850	480	1850	-500 / -1400	235

ACCESSOIRES

	<p>Kit connexion étanche Code : 432102</p>	<p>Pour câbles extérieurs de 6 à 10 mm², avec 3x conducteurs : phase, neutre, terre.</p>
	<p>Réhausse 300 mm Code : 452998</p>	<p>Permet de réhausser le poste pour augmenter les fils d'eau entrée et sortie. Nota : 1 réhausse maximum.</p>
	<p>Flexible de refoulement Code : 453135</p>	<p>À monter au refoulement de l'ALTIDRAIN. Évite les contraintes mécaniques sur la tubulure interne de la station ALTIDRAIN.</p>

ENTRETIEN

Une station de relevage nécessite un **entretien régulier**.

Pour cela nettoyer la pompe et rincer à grande eau les parois de la cuve ainsi que les canalisations et les accessoires en contact avec l'effluent.