www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

ACCESSOIRES POUR COFFRETS PROTEC ET COGITUM



TYPE	Code	Prix € H.T.	Caractéristiques
Parasurtenseur PS 3 V2	433005	103	• Dispositif de protection des coffrets DSN, DSE, PAD, PROTEC et COGITUM contre les surtensions transitoires d'origines diverses. • Mono 230 V et Tri 400 V. • Maxi. 24 A. • Résiste à des chocs jusqu'à 7 kVA. • Usage unique.
Cartouche de rechange pour PS 3 V1	937813	77	Cartouche de rechange pour PS3 ancienne génération.

CAPTEUR DE PRESSION



TYPE	Code	Prix € H.T.	Caractéristiques
CP 01	410520	234	• Classe 0,5 %. • Plage de fonctionnement : 0 - 10 bars. • Sortie : 4 - 20 mA. • Câble blindé de 1 mètre. • Températures de service : - 25 C à 80 °C. • Raccord Ø 1/4" M.

DISJONCTEURS MAGNÉTO-THERMIQUES / INTERDIFFÉRENTIEL

Disjoncteurs



MONO



TRI



Interdifférentiel



Boîtier

PROTECTIONS	Code	Prix € H.T.	Caractéristiques					
			Tarage Amp.	1,6/2,5	2,5/4	4/6,3	6,3/10	10/16
Disjoncteurs seuls monophasés	voir ci-contre	49	Code	436025	436040	436060	436100	436140
Disjoncteurs seuls triphasés		53	Code	437025	437040	437060	437100	437140
Interdifférentiel 40 A - 30 mA	438000	65	Se monte dans tous nos coffrets ou dans le boîtier ci-dessous.					
Boîtier pour interdifférentiel	471649	20	Boîtier individuel pour interdifférentiel.					

SECURIBOX

NOUVEAU



CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE

Dispositif de protection et de sectionnement bipolaire ou tripolaire suivant les cas, en conformité avec la norme EN 60204.

TYPE	Code	Prix € H.T.	Caractéristiques
SECURIBOX Monophasé - 16 A	434520	220	• Tableau électrique déporté à brancher sur l'alimentation électrique de la maison. • Compatible avec installations en extérieur. • Conformité NFC 15-100. • IP 65 • Comprend 1 différentiel et 1 disjoncteur.
SECURIBOX Monophasé - 25 A	434525	230	
SECURIBOX Triphasé - 16 A	434521	450	

COFFRETS DE MESURE ET CONTRÔLE DE NIVEAU



TYPE	Code	Prix € H.T.	Caractéristiques
CAPI-BOX	410495	77	• Le boîtier CAPI-BOX permet de réaliser une jonction étanche (IP 67) sur un câble de capteur de pression. Équipé d'un aérateur à membrane goretex IP 68, il autorise la mise à la pression atmosphérique et garantit le bon fonctionnement du dispositif de mesure de pression. • Livré avec des connecteurs rapides à sertir et une notice de mise en service. • Indispensable pour **rallonger** tous les câbles de capteur équipés de capillaire de compensation (capteur DMG+). Dim. : 130 x 80 x 60 mm.

motralec

Expert en pompes, moteurs électriques et ventilateurs industriels depuis 1976.
Herblay-sur-Seine (95) . Sèvres (92) . Étréchy (91) . www.motralec.com

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Capteur Jetly CAPI BOX

★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la fiche technique sur notre site :

www.motralec.com/.../capteur-de-pression-jetly-cp-01

DEMANDE DE PRIX >