www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

FILTRATION COLLECTIVE

VALORISATION DE L'EAU

NOUVEAU

FILTRATION POUR EAU PLUIE





FA



RAH



RLH



LA



CB VOC



TYPE	Code	Prix € H.T.	Caractéristiques
RAINMASTER TRIO BIG			· Filtre à eau de pluie pour le recyclage et le traitement de l'eau avec pré-filtre autonettoyant · Filtre triple avec tête monobloc. · 1er et 2e bol = cartouches de préfiltration : **RAH 10 BIG** (90µ) + **FA 10 SX BIG** (25µ). · 3e bol = cartouche de traitement **LA 10 BIG**(charbon actif) ou **CB VOC 10 BIG** (5µ). (Composés Volatiles Organiques) selon modèle. · Raccords femelles ENTRÉE / SORTIE : 1" ou 1"1/2 selon modèle. · Filetage gaz (BSPP plastique). · Tête: polypropylène renforcé. · Cuve: PET. · Robinet de vidange pour nettoyage manuel. · Antipollution par système de purge anti-reflux. · Température de service maximale : 45 °C. · Pression de service maximale : 8 bars. · Support et clef fournis.
RAINMASTER TRIO BIG RAH-CB 1"	491187	657	
RAINMASTER TRIO BIG RAH-CB 1" 1/2	491189	657	
RAINMASTER TRIO BIG RAH-LA 1"	491188	601	
RAINMASTER TRIO BIG RAH-LA 1" 1/2	491190	601	
CARTOUCHES DE RECHANGE			
FA 10 SX BIG 25µ	494110	22	· Cartouche en fibres de propylène (25µ). · Température maxi : 45°C.
RAH 10 BIG 90µ	494100	91	· Cartouches lavable en acier inox AISI 316. · Finesse de filtration 90µ.
RLH 10 BIG 50µ	494101	66	· Cartouche lavable en polyester. · Finesse de filtration 50µ.
LA 10 BIG	494105	54	· Cartouche filtrante contenant des granulés de charbon actif. · Température min. / max. : 4° / 45°C
CB VOC 10 BIG 5µ	494115	84	· Filtration des composés organiques volatiles, du chlore, des odeurs et goûts désagréables, des sédiments fins. · Température maxi : 45°C.
RECHARGE CHARBON ACTIF	494210	36,40	· Seau de granulés de charbon actif pour remplissage 1 cartouche LA BIG 10".
GERMI UVPLUS W60 CONNECT	498120	2 360	· Filtres UV connectés, pour la purification de l'eau, destinés aux installations privatives et industrielles. · Débit maxi. traité : 5,9 m³/h. · Entrée/Sortie : 1" Femelle/Mâle à visser. · Lampe UV 60 Watts. · Puissance germicide : 18 Watts UVc. · Diamètre réacteur : Ø129 mm. · Hauteur réacteur : 482 mm. · Dimensions du coffret électrique : 358 x 248 x 120 mm. · Pilotage de l'appareil à distance grâce à application dédiée (voir p. 151).



motralec

Expert en pompes, moteurs électriques et ventilateurs industriels depuis 1976.
Herblay-sur-Seine (95) . Sèvres (92) . Étréchy (91) . www.motralec.com

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Gestionnaire d'eaux pluviales pour installations Jetly CART CB VOC BIG FILTRATION PLUIE INSTALL

★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la fiche technique sur notre site :

www.motralec.com/.../gestionnaire-d-eaux-pluviales-pour-installations-collectives-jetly-aquacol

DEMANDE DE PRIX >