réservoirs

ACCESSOIRES

	TYPE	Prix € H.T.	Code	Caractéristiques
	COFFRET DMG	330	471460	• Associé à une électrovanne 2 voies (voir ci-dessous), permet le maintien d'un niveau d'eau permanent dans la cuve : lorsque l'électrode de niveau est découverte, ouverture de l'électrovanne pour un remplissage à partir du réseau public d'une durée fixe réglable : 30 secondes - 2 minutes - 5 minutes - 10 minutes. • Alimentation 230 V, sortie 24 V - 17A. • Livré avec 2 électrodes équipées de 20 mètres de câble. (1 électrode de niveau + 1 électrode de référence).
	COFFRET DMG + 10 mètres	450	471459	• Associé à une électrovanne 2 voies (voir ci-dessous), mesure le niveau d'eau dans la cuve par capteur de pression et maintient un niveau minimum par remplissage à partir du réseau public. • Indication par leds du niveau d'eau dans la cuve. • Alimentation 230 V, sortie 24 V - 17A. • Livré avec capteur de pression et 10 ou 20 mètres de câble. • Cordon alimentation 0,75 m + fiche normalisée avec terre.
	COFFRET DMG + 20 mètres	490	471461	
	CENTRALE DMG +	750	471462	Ensemble sous armoire comprenant : • DMG + avec capteur de pression et 20 mètres de câble. • Electrovanne 2 voies 24 V raccordé au DMG +. • Entrée en 3/4" pour raccordement au réseau public. • Sortie en 3/4" pour maintien du niveau dans la cuve.
	COFFRET OCIO	510	476000	• Pour mesure et contrôle de niveau dans un réservoir. • Hauteur maxi du réservoir : 4 mètres. • Visualisation permanente du niveau. • Détermination de 2 niveaux d'alarme permettant une commande par contact sec. • Choix de l'affichage : niveau en mm, volume en litres ou en pourcentage. Voir toutes les caractéristiques page 152.
	PICTO ENP	9 le lot de 6	991237	• Etiquette auto-collante (8 x 8 cm) avec pictogramme Eau Non Potable. • Obligatoire à tous les points suivants : entrée et sorties de vannes et des appareils, aux passages de cloisons et de murs.
Nouveauté 	FLOT RS 10 mètres	140	405011	• Pour remplissage. • Avec prise spéciale permettant le branchement direct de l'électrovanne câblée ci-dessous, code 410514.

ÉLECTROVANNES

	TYPE	Prix € H.T.	Code	Caractéristiques
	ÉLECTROVANNE LAITON 2 VOIES ESM 86			• A membrane assistée, nécessitant une pression différentielle de 0,2 bar mini. NORMALEMENT FERMÉE (ouverture sous tension). Membrane standard NBR (Nitrile). Convient pour fluides neutres - eau - air 0,2-10 bars - Température maxi : 90 °C. • Applications avec les coffrets DMG et DMG + pour remplissage de cuve.
Nouveauté 	24 V - 1"	85	410510	• FF 1" - 6 W - 50 Hz - 17 VA.
	230 V - 1"	85	410515	• FF 1"
	230 V - 1" câblée	110	410514	• FF 1". Câble de 2 mètres avec fiche normalisée.

ec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

motralec

Expert en pompes, moteurs électriques et ventilateurs industriels depuis 1976.
Herblay-sur-Seine (95) . Sèvres (92) . Étréchy (91) . www.motralec.com

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

COFFRET OCIO Jetly CENTRALE DMG PRODUIT

★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Jetly sur notre site :

www.motralec.com/.../jetly

DEMANDE DE PRIX >