www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

COFFRETS ET ARMOIRES DE COMMANDE

et de protection pour 2 pompes de relevage

CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE

COGITUM



Livrés sans flotteur, voir page 238.

TYPE	Code	Prix € H.T.	Caractéristiques
COGITUM II R/10 relevage	**474008**	**1 283**	· Coffret étanche. Dim. : L 300 x H 380 x P 140 mm. · Sectionneur intégré (1 par pompe). · Coffret BI-TENSION (230/400 V) par simple changement de la position du fusible. · Réglages de 1 à 10 A sur **COGITUM II R/10** et de 6 à 16 A sur **COGITUM II R/16**. · Protection des pompes contre surintensités, sous-intensités, manque de phase ou échauffement moteur (si raccordement ipsotherm). · Inversion automatique des pompes à chaque démarrage. · Contact sec report défauts. · Contact sec report alarme. · Afficheur digital à cristaux liquides 2 lignes, 16 caractères indiquant : 1 - Intensité absorbée par moteur. 2 - Temps de marche par pompe. 3 - Messages d'information sur les situations critiques. 4 - Valeurs des intensités limites. · **INTERRUPTEUR SECTIONNEUR à commande extérieure cadenassable (norme EN 60204)**. · Indice de protection : IP 54
COGITUM II R/16 relevage	**474014**	**1 466**	
COGITUM II R/10 + ENV. métal	**474001**	**1 844**	· COGITUM sous enveloppe métallique pour installation en lieux publics. Encombrement (mm) : L 500 x l 400 x H 200.



Parasurtenseur PS3 V2 pour protection contre les surtensions (voir page 286).

- Coffret electromecanique avec magneto-protection.
- Mono 230 V (maxi. 12 A) ou Tri 400 V (maxi. 10 A) (préciser à la commande voltage et ampérage).
- Permet la marche automatique et la protection de 2 pompes par l'intermédiaire de 3 flotteurs.
- Branchement pour 4e flotteur niveau alarme. Mise en marche simultanée des 2 pompes sur niveau 3e flotteur.
- Inversion automatique à chaque démarrage.
- Alarme visuelle sur niveau alarme avec report par contact sec.
- Commutateur Auto - Arrêt - Manu par pompe.
- Interrupteur/sectionneur à commande extérieure cadenassable (**norme EN 60204**).
- Visualisation marche - défaut par pompe. Visualisation sous Tension.
- Encombrements (mm) : L 300 x l 200 x H 400.
- Indice de protection : IP 55. Armoire équipée d'une serrure à clef et pattes de fixation.

CSR



TYPE	Code	Prix € H.T.
ARMOIRES		
CSR 2 M - 6,3/10 A	**474250**	**2 035**
CSR 2 M - 10/16 A	**474251**	**2 035**

TYPE	Code	Prix € H.T.
CSR 2 T - 2,5/4 A	**474255**	**2 035**
CSR 2 T - 4/6,3 A	**474257**	**2 035**
CSR 2 T - 6,3/10 A	**474258**	**2 035**

AS80



Coffrets et armoires de commande et de protection pour 1 et 2 pompes de relevage SEMISOM 80 (voir page 186).

- Livrés sans flotteur, voir page 244.
- Réglable de 4 à 18 A - Tri 400 V.
- Permet la marche automatique et la protection de 1 ou 2 pompes SEMISOM 80 par l'intermédiaire de 2 ou 3 flotteurs.
- Branchement pour flotteur niveau alarme avec visualisation.
- Protection pompe(s) par disjoncteur moteur, sondes IPSOTHERM et contrôle d'étanchéité de la garniture mécanique.
- Visualisation synthèse défauts pompe(s). Visualisation en service. Visualisation sous tension.
- Report par contact sec d'une synthèse défauts pompe(s) et niveau alarme.
- Commande Auto - 0 - Manu. Interrupteur/sectionneur à commande extérieure cadenassable.
- Coffret métallique IP 55 équipé de pattes de fixation et d'une serrure à clef.

TYPE	Code	Prix € H.T.	Encombrement

motralec

Expert en pompes, moteurs électriques et ventilateurs industriels depuis 1976.
Herblay-sur-Seine (95) . Sèvres (92) . Étréchy (91) . www.motralec.com

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Coffret électrique Jetly COG II COFFRET

★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la fiche technique sur notre site :

www.motralec.com/.../coffret-electrique-jetly-bsr

DEMANDE DE PRIX >