



COMPLI 1015

Stations submersibles doubles

1 • CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Les stations COMPLI sont des groupes de relevage doubles conçus pour une application dans les immeubles collectifs et bâtiments industriels. Grâce au coffret de gestion fourni, les pompes travaillent en alternance ou en simultané en fonction du débit à évacuer.

En outre, les stations COMPLI sont 100% hermétique et permettent une installation dans des locaux à risques d'inondations. Quant à lui, le coffret de commande doit être installé dans une pièce bien ventilée et non inondable.

- Pret à être brancher
- Stations submersibles
- Bride de serrage
- Cuve PE
- Roue à effet VORTEX
- Clapet anti-retour double

2 • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPLI 1015/4/BW



Cuve PE 117L

- Plage d'utilisation : de 19 à 69 m3/h avec une hauteur manométriques jusqu'à 8 mCE.
- Protection thermique
- Entrée réglable en hauteur
- La hauteur de l'entrée peut différer suivant le tuyau d'arrivée
- Peu encombrant
- Manutention confortable
- Connexion accessibles
- Smart Home compatible
- Tuyau de refoulement : DN100
- Raccord de refoulement : DN80
- Indice de protection : IP68
- Passage libre : 70mm
- Tensions :
 - 400V
 - 50Hz
- Puissance : 1,7kW
- Ampérage : 3,9A
- Poids : 115kg

Type	Code	Caractéristiques hydrauliques								
		Débit (m3/h)	19	27	36	42	49	56	62	69
COMPLI 1015/4/BW	131227		8	7	6	5	4	3	2	1

3 • MATÉRIAUX

Corps de pompe	FONTE GRISE
Corps du moteur	ACIER INOX
Arbre	ACIER INOX
Roue	A EFFET VORTEX, EN PRV