

NOUVEAU

COFFRET CONEKLY MONO



- Coffret de filtration avec boîtier vitré et prises de connexion.
- Coffret gain de temps "Plug and Play".
- **Multifonctions** : filtration + projecteur + balai + traitement. **Câblé Mono de série.**
- Disjoncteurs montés. Le coffret est équipé en standard d'un disjoncteur 4/6,3 A pour la pompe de surpression.
- Raccordements des pompes sur prise.

TYPE	Prix € H.T.	Code	Caractéristiques
CONEKLY F + B + 300 W 4/6,3	490	472704	Pour pompe de 0,75 à 1 CV.
CONEKLY F + B + 300 W 6,3/10	490	472710	Pour pompe de 1,5 à 2 CV.
Câble 2,5 m + prise	12	431000	Facilite le raccordement des appareils sur le coffret.

Bornier de raccordement Forçage filtration & Arrêt filtration pour raccordement de vos coffrets annexes (hors gel, niveau,...)

- Coffret monophasé 230 V Ph+N+T / 50 Hz.
- Raccordement rapide sur prise des fonctions Filtration / Traitement de l'eau / Nettoyage.
- Protection par disjoncteurs de chaque fonction.
- Pré-câblage sur bornes des fonctions forçage filtration et arrêt filtration.
- Projecteurs jusqu'à 300 VA protégé en amont et en aval.
- Protection des personnes par interrupteur **différentiel 2P 30 mA inclus.**
- Raccordement facile de l'alimentation sur l'interrupteur différentiel par presse-étoupe.
- Dimensions : largeur 310 mm, hauteur 435 mm et profondeur 150 mm.

DANAÏDE (230 V) - COFFRET DE GESTION D'UN NIVEAU D'EAU



TYPE	Prix € H.T.	Code	Caractéristiques
DANAÏDE	310	471450	<ul style="list-style-type: none"> • Permet la gestion temporisée d'un niveau d'eau (piscines, bassins, réservoirs, étangs, fontainerie etc.), par l'intermédiaire d'une électrode. Ce dispositif peut commander une pompe, une électro-vanne, une alarme etc. 230 V, sortie 24 V-17 VA ou contact sec 5 A. • Prévoir une 2^e électrode de référence si le volume d'eau est isolé de la terre. • Livré sans électrode. • Prévoir électrodes DSN page 101.

COFFRET ET COMMANDE PNEUMATIQUE



NAGE À CONTRE COURANT	Prix € H.T.	Code	
Coffret NCC MONO	190	472880	À utiliser avec boutons et tube pneumatiques ci-dessous. Avec disjoncteur 10/16 A.
Coffret NCC TRI	190	472885	Avec disjoncteur 4/6,3 A.

COMMANDE PNEUMATIQUE	Prix € H.T.	Code	Caractéristiques
La commande pneumatique est composée du bouton et du tube pneumatique			
Bouton pneumatique PN10	12	555015	ABS Blanc. Commande à 10 m. Ø 4,5 cm / 3,4 cm pour piscine béton.
Bouton pneumatique PN10L	35	555020	Avec adaptation liner. Ø hors tout 9 cm.
Tube pneumatique PNTUB	20	555010	3 mm / 6 mm. Par couronne de 30 mètres.



piscine/déco