www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

## CONNECTEURS BIPOLAIRES



Les connecteurs THB sont utilisés pour réaliser des jonctions de câble en milieux humides (stations de relevage, pompes immergées de puits, spots de bassin etc.). La simplicité de montage et les dimensions compactes permettent de s'adapter à la plupart des installations existantes. Sans résine ou gel, ils sont réutilisables et recontrôlables même après de longues périodes d'utilisation.

- COMPACTS.
- SANS RÉSINE.
- RÉSISTANTS.
- RÉUTILISABLES

| TYPE | Code | Prix € H.T. | Caractéristiques |
|---|---|---|---|
| THB2C 2 FILS | 432202 | 11,20 | · Dimensions : 23x66 mm<br>· Nombre pôles : 2 - connecteurs à vis<br>· 32A - 450 V maxi<br>· câble : 7-12mm<br>· IP68 |
| THB3C 3 FILS | 432203 | 13,30 | |
| THB4C 4 FILS | 432204 | 16,60 | |

## KITS CONNEXION ÉTANCHE IP68




Nouvelle gamme de jonction rapide en gel. Possible immersion permanente (IP68).

| TYPE | Code | Prix € H.T. | Caractéristiques |
|---|---|---|---|
| KING JOINT L6<br>5 Connecteurs | 432106 | 23 | · Pour 5 conducteurs de 1,5 à 6 mm².<br>· Gel polymérique atoxique réticulé dans une enveloppe isolante de très grande robustesse.<br>· Livré avec 5 connecteurs à vis. |
| SUPERCLIK-0<br>3 Connecteurs | 432120 | 22 | · Pour 3 conducteurs de 1,5 à 6 mm².<br>· Diamètre maxi. du câble 14 mm.<br>· Gel polymère réticulé.<br>· Classe de protection IPX8. |
| SUPERCLIK-1<br>5 Connecteurs | 432121 | 35 | **Identique SUPERCLIK-0 sauf :**<br>· Pour 5 conducteurs de 1,5 à 6 mm².<br>· Diamètre maxi. du câble 20 mm. |

| TYPE | Code | Prix € H.T. | Caractéristiques |
|---|---|---|---|
| POWER KIT 100 | 432109 | 67 | · Kit comprenant boîtier, 3 presse-étoupes M25 + Magic Power Gel (420 ml).<br>· L'isolant est extrêmement collant, auto-agglomérant, sans date de péremption et atoxique. Retirable et réutilisable. |




| | | | |
|---|---|---|---|
| MAGIC POWER GEL 500 | 432110 | 65 | · Gel bi-composant en flacon unique à 2 compartiments + récipient mélangeur (500 ml).<br>· Gel isolant (IP68) et de scellage, ré-accessible et réutilisable.<br>· Atoxique et sans date de péremption.<br>· Jonction réalisée en moins de 15 minutes.<br>· Peut être utilisé dans toutes les boîtes de dérivation du commerce. |
| MONOGEL | 432027 | 32 | · Cartouche de 300 ml de gel mono-composant transparent, prêt à l'emploi, sans date limite. |

## KITS CONNEXION ÉTANCHE IP67



Pour câbles de Ø extérieur de 6 à 10 mm - Section de raccordement de 0,75 mm² à 2,5 mm². IP 67 - Pas d'immersion permanente (temporaire 2 heures sous 3 mètres).

| TYPE | Code | Prix € H.T. | Caractéristiques |
|---|---|---|---|

motralec

Expert en pompes, moteurs électriques et ventilateurs industriels depuis 1976.
Herblay-sur-Seine (95) . Sèvres (92) . Étréchy (91) . www.motralec.com

# Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Tableau électrique déporté Jetly CONNECTEUR THB TABLEAU DEPORTE

★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la fiche technique sur notre site :

**www.motralec.com/.../tableau-electrique-deporte-jetly-securibox**

DEMANDE DE PRIX >