www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

FILTRATION pour liquides - gamme cintropur



NW 25/32 TE

NW 500 TE

FILTRES

avec dispositif de traitement de l'eau (TE)

Filtres équipés du dispositif de traitement de l'eau pour charbon actif ou autres matériaux de traitement, par exemple cristaux de polyphosphate.

TYPE	Code	Prix € H.T.	Caractéristiques
NW 32 TE 1" 1/4	506085	186	Volume 1,700 litre. Livré vide.
NW 500 TE 2"	506187	541	Volume 4,850 litres. Livré vide.
NW 25 TE-CTN 1"	506081	130	Livré avec cartouche container CTN vide à remplir avec charbon actif ou polyphosphates.

FILTRES DOUBLE FONCTION





TYPE	Code	Prix € H.T.	Caractéristiques
TIO 1"	506027	207	· Filtre à double fonction : filtration mécanique à 25 µ et traitement de l'eau par l'utilisation d'une cartouche container CTN rechargeable avec le produit souhaité (charbon actif ou polyphosphates principalement). · Choix des tamis filtrants dans la gamme des tamis pour NW 25 (voir page 146). · Livré avec cartouche container CTN vide. · Raccords démontables entrée/sortie : 2 en 3/4" et 2 en 1".
NW 25 DUO-CTN-CA	506091	231	· Équipé d'un tamis filtrant 25 µ dans le 1er filtre et dans le 2d d'une cartouche CONTAINER CTN remplie de charbon actif. · **Avec clef de démontage et 2 supports muraux.** · Débit maxi. : 1000 l/h avec pertes de charge de 0,5 bar - 2500 l/h avec pertes de charge de 1 bar. · Raccords démontables entrée/sortie : 2 en 3/4" et 2 en 1".

CONTAINERS RECHARGEABLES



Vide

TYPE	Code	Prix € H.T.	Caractéristiques
CONTAINER CTN avec CA	493960	42	Cartouche container avec charbon actif pouvant équiper les filtres TIO, NW DUO-CTN et NW 25 TE-CTN.
CONTAINER CTN vide	493961	35,70	Cartouche container vide rechargeable (avec charbon actif ou polyphosphates principalement).

CHARBON ACTIF

Pour l'amélioration du goût, la disparition des odeurs, la diminution du chlore, de l'ozone et de micro-polluants comme pesticides et autres substances organiques dissoutes dans l'eau.



TYPE	Code	Prix € H.T.	Caractéristiques
CHARBON ACTIF	506700	57	· **Qualité alimentaire**. · sachet de 3,4 litres, assurant le traitement d'environ 60 m³ d'eau. · Permet 4 charges du NW 25 TE, 2 charges du NW 32 TE et 6 charges du container CTN.

motralec

Expert en pompes, moteurs électriques et ventilateurs industriels depuis 1976.
Herblay-sur-Seine (95) . Sèvres (92) . Étréchy (91) . www.motralec.com

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Pompe de relevage vide cave Jetly CONTAINER VIDE RECHARGEABLE REGULATEUR NIVEAU

★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la fiche technique sur notre site :

www.motralec.com/.../pompe-de-relevage-vide-cave-jetly-oma

DEMANDE DE PRIX >