

ESYBOX DIVER - POMPES IMMERGÉES

Ø 185 mm



Ø refoulement F 1"1/4

LA 1^{ÈRE} POMPE IMMERGÉE À VARIATION DE VITESSE CONNECTÉE

- De 0,5 à 7,2 m³/h avec HMT jusqu'à 55 m de C.E.
- Pour liquides propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs.
- Température du liquide : de 0 °C à + 35 °C.
- Niveau d'eau maxi. sur la pompe : 15 mètres.
- Installation dans des puits, bâches et citernes, en position verticale.
- Entièrement automatique avec système électronique intégré qui commande l'arrêt et le démarrage de la pompe et la protège contre la marche à sec.
- Clapet de retenue incorporé.
- Longueur de câble : 15 m.
- Réservoir à diaphragme incorporé (ne nécessite pas l'ajout d'un autre réservoir).
- **Boîtier de contrôle à distance D.CONNECT BOX 2 inclus.**



VERSION ESYBOX DIVER-X

Aspiration avec raccord inox F 1" pour utilisation dans cuves de récupération d'eau de pluie.



AVANTAGES DE LA VARIATION DE VITESSE :

Par rapport aux solutions classiques, les avantages de la variation de vitesse sont multiples :

- Simplicité d'utilisation.
- Réduction de la consommation d'énergie.
- Diminution du bruit généré par la pompe.
- Meilleure protection électrique du moteur.
- Souplesse de fonctionnement (suppression des coups de bélier).

TYPE	Code	Prix € H.T.	Caractéristiques électriques			Caractéristiques hydrauliques (n ≈ 2 800 tr/min)							
			P NOM kW	TENSIONS V (50 Hz)	AMP. A	Q (m ³ /h)							
						0	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	
ESYBOX DIVER 55/120 M	152620	1 404	0,95	1 x 230 V	5,5	H (m)	52	51	50	45	37	27	17
ESYBOX DIVER-X 55/120 M	152621	1 444											



Boîtier de contrôle à distance D.CONNECT

Facile à installer et à configurer grâce à l'application dédiée.
Connexion à distance avec la pompe sans-fil (portée 100 m maxi.)

- Le boîtier D.CONNECT BOX 2 permet de surveiller et d'informer :
 - l'état de la pompe (marche-arrêt-défaut)
 - La consommation électrique instantanée
 - Le total de l'énergie économisée.
- Le D.CONNECT BOX 2 est muni :
 - d'un contact d'entrée (ex : branchement d'un flotteur de sécurité contre le manque d'eau)
 - d'un contact de sortie (ex : branchement d'une électrovanne de remplissage).



TYPE	Code	Prix € H.T.	Caractéristiques
Kit aspiration ESYBOX DIVER-X			<ul style="list-style-type: none"> • Kit aspiration avec crépine + flotteur à installer sur raccord inox F 1" de la ESYBOX DIVER-X.
- 1,50 mètre	355253	106	<ul style="list-style-type: none"> • Longueur 1,50 mètre.
- 3 mètres	355237	129	<ul style="list-style-type: none"> • Longueur 3 mètres.