www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

ACCESSOIRES VARIATEURS DE VITESSE



TYPE	Code	Prix € H.T.	Caractéristiques
Capteur de débit F3H13 4-20 Ma	450119	1 056	Capteur de débit pour MCE, ADAC **E-MOTION** et **VARIACONTROLL.** Sortie 4-20 mA - IP68. Livré avec 10 m de câble (à raccorder). Colliers de prise en charge spécifiques (voir ci-dessous).
Collier de prise en charge pour tube PVC			Collier de prise en charge pour capteur de débit F3H13 pour tube PVC.
- Ø ext. 63 mm	450121	256	Pour tube PVC Ø extérieur 63 mm.
- Ø ext. 75 mm	450122	264	Pour tube PVC Ø extérieur 75 mm.
- Ø ext. 90 mm	450123	270	Pour tube PVC Ø extérieur 90 mm.
Collier de prise en charge pour tube Acier			Collier de prise en charge pour capteur de débit F3H13 pour tube Acier.
- Ø ext. 63 mm	450124	324	Pour tube PVC Ø extérieur 63 mm.
- Ø ext. 88,9 mm	450125	329	Pour tube PVC Ø extérieur 88,9 mm.
- Ø ext. 110 mm	450126	356	Pour tube PVC Ø extérieur 110 mm.

CAPTEURS DE PRESSION



TYPE	Code	Prix € H.T.	Caractéristiques
CAPTEUR 25 BARS			· Capteurs en tension 0 - 25 bars. Sortie 0,5 - 4,5 V. IP 65. · 3 fils avec connecteur dédié pour ADAC et MCE/P.
- 2 m	450130	342	- avec câble de 2 mètres. Raccord Ø 1/4" M.
- 4 m	450131	367	- avec câble de 4 mètres. Raccord Ø 1/4" M.
CAPTEUR 4 - 20 mA 16 bars	450132	277	· Capteur en courant 0-16 bars , 0 - 25 bars. Sortie 4 - 20 mA. IP 67. · 2 fils pouvant être facilement rallongés. Raccord Ø 1/4" M. · Livré avec 10 m de câble. Convient pour ADAC et MCE/P.
CAPTEUR 4 - 20 mA 25 bars	450133	345	
CP 01	410520	254	· Classe 0,5 %. · Plage de fonctionnement : 0 - 10 bars. · Sortie : 4 - 20 mA. · Câble blindé de 1 mètre. · Températures de service : - 25 C à 80 °C. · Raccord Ø 1/4" M.
CÂBLE ADAC	450140	18	Permet la connexion de 2 ADAC. Longueur : 2 m.
CÂBLE MCE/P	450141	69	Permet la connexion de 2 MCE/P. Longueur : 1,7 m.

DÉMARREURS DIRECTS EN COFFRET

pour commande de pompes



Gamme TESYS



TYPE	Code	Prix € H.T.	Caractéristiques
TÉLÉMÉCANIQUE sans thermique			Démarreurs sans relais thermique et sans sectionneur, sous coffret protégé IP 42. Commande par deux boutons : · **9 - 12 A** : - Un interrupteur 2 positions O = arrêt, I = marche (permet une télécommande). - Un bouton réarmement (R). · **18 - 25 A** : - un bouton poussoir : I = marche. - un bouton réarmement : O avec fonction arrêt.
LE1 - 9 A - 230 V	476109	128	
LE1 - 12 A - 230 V	476112	144	
LE1 - 18 A - 230 V	476118	220	
LE1 - 25 A - 230 V	476125	275	
LE1 - 9 A - 400 V	476309	137	
LE1 - 12 A - 400 V	476312	144	
LE1 - 18 A - 400 V	476318	212	
LE1 - 25 A - 400 V	476325	265	
Relais protection thermique TÉLÉMÉCANIQUE	voir ci-contre	82	Relais tripolaires de protection thermique, compensés et différentiels.

Tarage Amp.	1/1,7	1,6/2,5	2,5/4	4/6	5,5/8	7/10	9/13
Code	434017	434026	434041	434061	434081	434101	434131

À raccorder sur une alimentation équipée d'un dispositif de protection et de sectionnement bipolaire ou tripolaire suivant les cas, en conformité

motralec

Expert en pompes, moteurs électriques et ventilateurs industriels depuis 1976.
Herblay-sur-Seine (95) . Sèvres (92) . Étréchy (91) . www.motralec.com

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Accessoire avec interface sans fil Jetly DEBIM INTERFACE FIL

★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la fiche technique sur notre site :

www.motralec.com/.../accessoire-avec-interface-sans-fil-jetly-e-sylink

DEMANDE DE PRIX >