www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

POMPES DE RELEVAGE

pour fluides spéciaux



EAUX CHAUDES

- **Température maxi : 90°C.**
- Granulométrie : 30mm.
- Corps de pompe : fonte.
- Moteur : inox.
- Roue vortex en PRV.
- Équipée de 10m de câble avec prise normalisée.
- Équipe la station HEBEFIX (voir page 203).
- Sortie 1"1/2.

TYPE	Code	Prix € H.T.	Caractéristiques
US 73 HE/HES	131240	1 936	Mono 230V - 50 Hz - 0,50 kW - 3,9A

Q (m³/h)	2	4	6	8	10	12	15	17	19
H (m)	9	8	7	6	5	4	3	2	1

FLUIDES SPÉCIAUX

(ex. eau de mer)

Les électropompes DRB et DGB sont fabriquées en bronze. Elles ont une roue multicanal ouverte indiquée pour les eaux avec corps solides (DRB) et une roue vortex pour les eaux chargées (DGB). Le moteur à bain d'huile et la garniture mécanique double refroidie à l'huile moteur autorisent un service continu, même en usage intensif.
Elles sont **recommandées avec l'eau de mer ou les eaux saumâtres,** et elles sont utilisées en pisciculture.



Roue vortex

ø passage : 38 mm

TYPE	Code	Prix € H.T.	Caractéristiques
			· Double garniture mécanique · Roue vortex bronze ø refoulement : 2" ø passage : 38 mm · Avec commande automatique. · Modèle livré avec flotteur et coffret de démarrage.
DGB 75/2/G50V M AUT. + CD	139410	3 190	Mono 230V - 50 Hz - 0,55 kW - 3,9 A

Q (m³/h)	0	3,6	7,2	10,8	14,4	18	21,6			
H (m)	8,5	7,4	6,4	5,4	4,4	3,4	2,4			

DGB 150/2/G50V M AUT. + CD	139420	4 494	Mono 230V - 50 Hz - 1,1 kW - 8,2 A

Q (m³/h)	0	3,6	7,2	10,8	14,4	18	21,6	25,2	28,8	32,4
H (m)	14	12,9	11,8	10,7	9,5	8,3	7,1	5,9	4,6	3,3



Roue multi-canal

ø passage : 38 mm

TYPE	Code	Prix € H.T.	Caractéristiques
			· Double garniture mécanique · Roue vortex bronze · Avec commande automatique. · Modèle livré avec flotteur et coffret de démarrage
DRB 75/2/G32V M AUT. + CD	139510	3 173	· Mono 230V - 50 Hz - 0,55 kW - 3,9 A · ø refoulement : 1"1/4- ø passage : 15 mm

Q (m³/h)	0	3,6	7,2	10,8	14,4	18	21,6
H (m)	11,9	11,5	10,5	8,9	6,8	4,1	1

DRB 150/2/G50V M AUT. + CD	139520	4 582	· Mono 230V - 50 Hz - 1,1 kW - 8,2 A · ø refoulement : 2"- ø passage : 15 mm

Q (m³/h)	0	7,2	14,4	21,6	28,8	36

motralec

Expert en pompes, moteurs électriques et ventilateurs industriels depuis 1976.
Herblay-sur-Seine (95) . Sèvres (92) . Étréchy (91) . www.motralec.com

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Pompe de relevage pour eaux pluviales Jetly DGB PLUVIALES

★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la fiche technique sur notre site :

www.motralec.com/.../pompe-de-relevage-pour-eaux-pluviales-jetly-grey-serie-drg

DEMANDE DE PRIX >