

# COFFRETS DSN

## Dispositifs de Surveillance de Niveaux

▶▶▶ **IMPORTANT**  
voir page 93

### ▶▶▶ DSN 61 - COFFRET UNIVERSEL DE PROTECTION ET DE GESTION DE MANQUE D'EAU

Plus  
D'INFOS

AVEC UN SEUL COFFRET, LE DSN 61, VOUS AVEZ LA POSSIBILITÉ DE RETROUVER, À VOTRE CHOIX, LES FONCTIONS DE TOUS LES COFFRETS SUIVANTS : DSN 51 - DSN 52 - DSN 52 INVERSÉ - PAD



**1 seul coffret  
=  
6 fonctions**



Le coffret **DSN 61** assure le contrôle-commande, la protection électrique et la protection contre la marche à sec des pompes à moteur asynchrone.

La pompe à protéger peut être monophasée ou triphasée de 1 à 12A (DSN 61/12A) ou de 12 à 18A (DSN 61/18A).

Il est possible de choisir entre différents modes de détection du manque d'eau :

- Sonde de niveau (1 ou 2 électrodes),
- Sans sonde (cos φ),
- Flussostat/contacteur manométrique inversé,
- Compteur à impulsion.

En plus de la protection contre la marche à sec, le **DSN 61** dispose de nombreuses fonctionnalités :

marche forcée, commande par contact sec, redémarrage manuel ou automatique, paramétrage automatique ou manuel, protection anti-grippage, détection de l'inversion des phases, protection électrique type relais-thermique, protection contre l'inversion des sondes "Haute" et "Basse", report défaut, buzzer en option.

TYPE	Code	Prix € H.T.	Caractéristiques
<b>DSN 61/12 A (M/T)</b>	<b>471261</b>	<b>394</b>	Coffrets bi-tension Mono 230 V ou Tri 400 V • Avec contacteur jusqu'à 12 A
<b>DSN 61/18 A (M/T)</b>	<b>471263</b>	<b>465</b>	• Avec contacteur jusqu'à 18 A
<b>KIT alarme sonore</b>	<b>471699</b>	<b>36</b>	Buzzer : s'installe très rapidement à l'intérieur ou à l'extérieur du coffret et branchement sur bornier dédié différent du report alarme.



- V1 ..... Présence tension
- V2 ..... Marche pompe
- V3 ..... Manque d'eau
- V4 ..... Défaut électrique
- P ..... Bouton «OK-Marche»

