



IMPORTANT
voir page 98

**DSE - COFFRETS DE PROTECTION MOTEUR ET DE GESTION
DE MANQUE D'EAU POUR POMPES IMMÉRGÉES.**

immérgées



Ne nécessitent aucun accessoire

NI ÉLECTRODE

NI FLUSSOSTAT

NI CAPTEUR

NI THERMIQUE

TYPE	Prix € H.T.	Code	Caractéristiques
DSE 12 Mono	460	471500	<ul style="list-style-type: none"> Gestion intégrale et protection totale des pompes IMMÉRGÉES (Mono 230 V et Tri 400 V de 2 A jusqu'à 18 A) grâce à un dispositif breveté de surveillance électrique. Autoréglage très simple en fonction de l'installation. Non compatible avec TURBOSOM, SRM 4/100, PULSAR 30/50 M.
DSE 18 Mono	530	471505	
DSE 10 Tri	460	471501	
DSE 18 Tri	500	471502	



DSN 51/12 - /18 - /0
(livrés sans thermique)

**DSN 51 - COFFRETS DE PROTECTION MOTEUR ET DE SURVEILLANCE
DE NIVEAUX (bi-tension Mono 230 V et Tri 400 V).**



DSN 51/25 - /40
(livrés sans thermique)

TYPE	Prix € H.T.	Code	Caractéristiques
			COFFRET DE PROTECTION MOTEUR ET DE SURVEILLANCE DE NIVEAU Système fonctionnant avec une seule électrode à positionner au-dessus de la pompe immergée. Temporisation variable automatique. Protection moteur par relais thermique (à choisir page 99 en fonction de l'intensité moteur).
DSN 51/12 T	340	471112	• Avec contacteur jusqu'à 12 A.
DSN 51/18 T	460	471118	• Avec contacteur jusqu'à 18 A.
DSN 51/25 T	690	471125	• Avec contacteur jusqu'à 25 A.
DSN 51/40 T	1 180	471140	• Avec contacteur jusqu'à 40 A et sectionneur incorporé.
DSN 51/0	310	471100	<ul style="list-style-type: none"> Sans contacteur. Avec rail DIN pour fixation contacteurs jusqu'à 12 A.

*LES PRIX MENTIONNÉS CI-DESSUS S'ENTENDENT POUR DES COFFRETS
SANS THERMIQUE ET SANS ÉLECTRODE (voir page 99).*