

**E.SYBOX** SURPRESSEUR À PRESSION CONSTANTE  
POUR APPLICATIONS DOMESTIQUE ET RÉSIDENIELLE



surpression

**E.SYBOX** est un surpresseur intégré avec variateur de vitesse garantissant une pression d'eau constante et réalisant une importante économie d'énergie.

L'E.SYBOX est constitué d'une pompe auto-amorçante multicellulaire, d'un régulateur de fréquence, d'un capteur de pression et d'un capteur de débit, d'un écran LCD haute résolution et d'un vase d'expansion de 2 L. Installation horizontale ou verticale. Silencieux avec seulement 45 dB pour un usage normal.

- Pour liquides propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs (supportent une présence limitée de sable dans l'eau).
- Température du liquide : de 0 °C à + 40 °C.
- Profondeur maxi. d'aspiration : 8 m.
- Température ambiante maxi. + 50 °C.
- Pression maxi. de service : 8 bars.
- Dimensions de l'E.SYBOX (mm) : 580 x 265 x 355 mm.

**SURPRESSEURS À 1 E.SYBOX**

- De 0,6 à 6 m³/h avec HMT jusqu'à 60 m de C.E.



**PACK E.SYDOCK**

E.SYBOX + E.SYDOCK



**PACK E.SYTANK**

1 E.SYBOX + E.SYTANK



TYPE	Prix € H.T.	Code	Caractéristiques électriques				ASPIRATION Ø F	REFOULEMENT Ø F	Caractéristiques hydrauliques												
			TENSIONS V (50 Hz)	P 1 max kW	HP	I max A			Q m³/h												
									0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	6,6	7,2
E.SYBOX	<b>1 300</b>	209500	1 x 220/240 V~	1,55	2,1	10	1"	1"	I/min												
PACK E.SYDOCK	<b>1 570</b>	209511							H (m)												
PACK E.SYTANK	<b>2 380</b>	209513							0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120												

**SURPRESSEURS À 2 E.SYBOX**

- De 1,2 à 12 m³/h avec HMT jusqu'à 60 m de C.E.
- Communication sans fil entre les 2 E.SYBOX.



**PACK E.SYTWIN**  
2 E.SYBOX + E.SYTWIN

TYPE	Prix € H.T.	Code	Caractéristiques électriques				ASPIRATION Ø F	REFOULEMENT Ø F	Caractéristiques hydrauliques																		
			TENSIONS V (50 Hz)	P 1 max kW	HP	I max A			Q m³/h																		
									0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	10,8	12								
PACK E.SYTWIN	<b>3 140</b>	209512	2 x 220/240 V~	2 x 1,55	2 x 2,1	2 x 10	1"1/4	1"1/4	I/min																		
									H (m)																		
									0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200																		

## ACCESSOIRES POUR 1 E.SYBOX



TYPE	Prix € H.T.	Code	Caractéristiques	Dimensions (mm)
E.SYWALL	140	450150	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permet d'installer facilement l'E.SYBOX accroché au mur.</li> <li>Permet d'utiliser 2 refoulements avec l'E.SYBOX ou l'E.SYBOX MINI en position verticale.</li> </ul>	185 x 144 x 25
KIT 2 raccords 1"	25	453089	<ul style="list-style-type: none"> <li>Raccords MM filetés avec longueur adaptée facilitant les raccordements hydrauliques d'entrée et de sortie de l'E.SYBOX ou l'E.SYBOX MINI.</li> </ul>	
E.SYDOCK	270	450151	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kit de connexion rapide d'un E.SYBOX.</li> <li>Facilite les raccordements sur l'installation ainsi que le montage / démontage de l'E.SYBOX.</li> <li>Entrée/Sortie 1" 1/4.</li> </ul>	293 x 345 x 679 (avec 1 E.sybox installé)
E.SYTWIN	550	450152	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kit de connexion rapide de 2 E.SYBOX.</li> <li>Facilite les raccordements sur l'installation et le montage / démontage de 2 E.SYBOX qui communiquent entre eux sans fil.</li> <li>Entrée/Sortie 1" 1/4.</li> </ul>	752 x 358 x 730 (avec 2 E.sybox installés)
E.SYTANK	1 070	450155	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bâche de disconnexion de 440 litres pré-équipée pour intégrer un E.SYBOX.</li> <li>Robinet flotteur, trop plein, clapet anti-retour, tuyaux aspiration et refoulement 1", trappe d'inspection.</li> <li>Orifices (entrée, sortie, évent, trop plein) prévus et conformes aux exigences des règlements sanitaires.</li> <li>Prédisposée pour surverse, siphon anti-odeur, ancrage au sol, vanne de vidange.</li> <li>Kit E.SYDOCK intégré pour raccorder facilement un E.SYBOX.</li> <li>Pour jumelage avec d'autres E.SYTANK, nous consulter.</li> </ul>	870 x 595 x 1 632

## GAMME E.SYLINK POUR E.SYBOX

Grâce à sa connexion sans fil à l'E.SYBOX, l'E.SYLINK permet d'équiper 1 ou plusieurs E.SYBOX de raccordements et fonctions supplémentaires : contacteur manométrique, flotteur, alarme, capteur de pression auxiliaire...

La mise à jour de nouvelles versions de l'E.SYLINK se fait facilement à partir d'un PC pour être communiquée en WIFI à l'E.SYBOX. L'E.SYLINK peut être aussi installé sur Rail DIN dans un coffret existant.



TYPE	Prix € H.T.	Code	Caractéristiques
E.SYLINK	275	472120	<ul style="list-style-type: none"> <li>E.SYLINK livré avec câble USB.</li> <li>Pour intégration dans armoire existante.</li> </ul>
KIT E.SYLINK	360	472121	Ensemble sous coffret comprenant : <ul style="list-style-type: none"> <li>- E.SYLINK avec câble USB,</li> <li>- Coffret avec alimentation, Rail DIN et 3 passe-câble.</li> </ul>
KIT E.SYLINK + CONTACTEUR	450	472122	Ensemble sous coffret comprenant : <ul style="list-style-type: none"> <li>- E.SYLINK avec câble USB,</li> <li>- Coffret avec alimentation, Rail DIN et 3 passe-câble.</li> <li>- Contacteur manométrique inversé.</li> </ul>