www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

CENTRALES BASCULUS





TYPE	Code	Prix € H.T.	Caractéristiques
Centrale BASCULUS	**355000**	**662**	· À installer avec un système de pompage automatisé non fourni (voir Pressojet ou Aquajet ou Esybox mini (pages 45 à 47). · Réservoir 23 litres équipé d'un robinet flotteur. · Électrovanne 3 voies, pilotée par flotteur livré avec 20 mètres de câble + prise avec terre et contrepoids.
BASCULUS 300 et 500			· Cuve 300 ou 500 litres équipée avec : robinet flotteur 1" (300) ou 1" 1/4 (500), évent + trop-plein + « kit bascule » à raccorder en sortie de cuve comprenant : - 1 électrovanne 3 voies normalement fermée 230 V - 1" (300) ou 1" 1/4 (500), - 1 clapet anti-retour 1" (300) ou 1"1/4 (500), - 1 flotteur commande électrovanne 20 m avec contrepoids, - 1 flotteur protection manque d'eau 10 m + contrepoids (à raccorder au groupe de pompage).
BASCULUS 300	**355015**	**1 814**	· Volume utile : 200 litres. · Garantit un débit jusqu'à 3,5 m³/h selon le groupe de pompage choisi (non fourni).
BASCULUS 500	**355020**	**2 148**	· Volume utile : 400 litres. · Garantit un débit jusqu'à 5 m³/h selon le groupe de pompage choisi (non fourni).

ÉLECTROVANNES









TYPE	Code	Prix € H.T.	Caractéristiques
ÉLECTROVANNE LAITON 2 VOIES ESM 86			· À membrane assistée, nécessitant une pression différentielle de 0,2 bar mini. NORMALEMENT FERMÉE (ouverture sous tension). · Membrane standard NBR (Nitrile) · Convient pour fluides neutres - eau - air 0,3-10 bars - Température maxi. : 90 °C. · Applications avec les coffrets DMG et DMG+ pour remplissage de cuve.
24 V - 3/4"	**410497**	**108**	FF 3/4" - 6 W - 50 Hz - 17 VA.
24 V - 1"	**410510**	**107**	FF 1" - 6 W - 50 Hz - 17 VA.
230 V - 1"	**410515**	**111**	FF 1"
230 V - 1" + câble	**410513**	**136**	· FF 1". · Câble de 0,75 mètres avec fiche normalisée, à raccorder.
230 V - 1" 1/4	**410516**	**241**	FF 1" 1/4
230 V - 2"	**410518**	**510**	FF 2"
ÉLECTROVANNE LAITON 2 VOIES ESM 86 - ACS			
230 V - 3/4"	**410530**	**117**	Caractéristiques identiques au ESM 86 avec attestation de conformité sanitaire.
230 V - 1"	**410531**	**119**	
FLOTTEUR RS 20 mètres	**405020**	**181**	· Pour remplissage. · Avec prise spéciale permettant le branchement direct de l'électrovanne câblée (voir ci-dessus), code 410513.

motralec

Expert en pompes, moteurs électriques et ventilateurs industriels depuis 1976.
Herblay-sur-Seine (95) . Sèvres (92) . Étréchy (91) . www.motralec.com

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Régulateur de niveau flotteur Jetly E V REGULATEUR NIVEAU

★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la fiche technique sur notre site :

www.motralec.com/.../regulateur-de-niveau-flotteur-jetly-microstart-v

DEMANDE DE PRIX >