COFFRETS ET ARMOIRES DE COMMANDE ET DE PROTECTION
POUR 2 POMPES de relevage (livrés sans flotteurs, voir page 78)



ec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10


TYPE	Prix € H.T.	Code	Caractéristiques
PROTEC 4+/10 RF (électronique)	920	474004	• Mono 230 V et Tri 400 V. • PROTEC 4+/10 RF : réglable de 1,6 à 10 A. • Permet la marche automatique et la protection de 2 pompes de relevage par l'intermédiaire de 3 flotteurs. • Branchement pour 4e flotteur niveau alarme. • Buzzer incorporé et 2 reports alarme et défaut. • Report automatique d'une pompe sur l'autre en cas d'indisponibilité d'une pompe. • Inversion automatique des pompes à chaque démarrage. • Mise en marche simultanée des 2 pompes sur niveau 3e flotteur. • Voyant Marche - Disjonction - Arrêt par pompe. • Voyant présence secteur. • Voyant défaut. • Visualisation instantanée des 4 niveaux. • Voyant alarme associé à un buzzer commutable. • Bornes pour branchement IPSOTHERM par contact sec. • Encombrement (mm) : L 390 x l 150 x H 290.

IMPORTANT — ***A raccorder sur une alimentation équipée d'un dispositif de protection et de sectionnement bipolaire ou tripolaire suivant les cas, en conformité avec la norme EN 60204.***



TYPE	Prix € H.T.	Code	Caractéristiques
COGITUM II R/10 relevage	1 020	474008	• Coffret étanche équivalent IP 55. Dim. : L 300 x H 380 x P 140 mm. • Sectionneur intégré (1 par pompe). • Coffret BI-TENSION (230/400 V) par simple changement de la position du fusible. • Réglages de 1 à 10 A sur **Cogitum II R/10** et de 6 à 16 A sur **COGITUM II R/16**. • Protection des pompes contre sur-intensités, sous-intensités, manque de phase ou échauffement moteur (si raccordement ipsotherm). • Inversion automatique des pompes à chaque démarrage. • Contact sec report défauts. • Contact sec report alarme. • Afficheur digital à cristaux liquides 2 lignes, 16 caractères indiquant : 1 - Intensité absorbée par moteur. 2 - Temps de marche par pompe. 3 - Messages d'information sur les situations critiques. 4 - Valeurs des intensités limites. • **INTERRUPTEUR SECTIONNEUR à commande extérieure cadenassable (norme EN 60204).**
COGITUM II R/16 relevage	1 200	474014	

OPTION — **Enveloppe extérieure métallique pour installation en lieux publics.**
Code 474020 - Prix : 520 € H.T.



Parasurtenseur PS3 pour protection des coffrets PROTEC 2, PROTEC 4 et COGITUM.
Code **433000** - PRIX : **87 € H.T.**

motralec

Expert en pompes, moteurs électriques et ventilateurs industriels depuis 1976.
Herblay-sur-Seine (95) . Sèvres (92) . Étréchy (91) . www.motralec.com

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Coffret électrique Jetly ENVELOPPE METALL P COGITUM PRODUIT

★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la fiche technique sur notre site :

www.motralec.com/.../coffret-electrique-jetly-cogitum-2

DEMANDE DE PRIX >