



NOVA SALT - POMPE DE RELEVAGE / VIDANGE POUR EAU SALÉE

- Pompe submersible pour eaux salées et légèrement agressives.
- Granulométrie = 5 mm.
- Câble 10 m avec fiche normalisée.
- Commande automatique par flotteur.
- Les parties en contact avec l'eau sont en matériau composite et INOX AISI 316.
- Pompe adaptée au relevage des eaux de piscines privées.
- Refoulement : 1" 1/4 F.

TYPE	Code	Prix € H.T.	Caractéristiques électriques			Caractéristiques hydrauliques (n ≈ 2 800 tr/min)								
			P NOM kW	TENSIONS V (50 Hz)	AMP. A	H (m)								
NOVA SALT	131050	275	0,2	1~230	1,3	Débit Q (m³/h)	6	5,4	4,7	3,9	2,8	2,5	1,7	1
						0	1	2	3	4,5	5	6	7	



ULTRA - POMPE D'ASSÈCHEMENT

Petite pompe d'assèchement jusqu'à 3 mm.
Idéale pour vider aquariums, piscines gonflables, eaux stagnantes, fond de piscine...

TYPE	Code	Prix € H.T.	Caractéristiques
ULTRA	070000	116	<ul style="list-style-type: none"> • 230 V Mono - 80 watts - 0,72 A. • Débit maxi. : 2 500 l/h - Hauteur maxi. : 3 m. • Câble d'alimentation 10 mètres + prise. • Refoulement : M 3/4".

NOUVEAU



EUROCOVER - KIT DE VIDANGE

- Pompe EUROCOVER automatique avec flotteur marche/arrêt intégré.
- Sortie 1" femelle avec kit raccord et clapet.
- Câble électrique 10 m avec fiche normalisée + corde de 10 m.
- Tuyau de refoulement Ø 32, longueur 5 m, raccord droit F33/42.

TYPE	Code	Prix € H.T.	Caractéristiques électriques			Caractéristiques hydrauliques (n ≈ 2 800 tr/min)						
			P NOM kW	TENSIONS V (50 Hz)	AMP. A	H (m)						
KIT EUROCOVER	112101	350	0,25	1~230	1,1	Débit Q (m³/h)	6,5	5	4	3	1,9	0,5
						0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	

BLUEFURY® LITE - ROBOT HYDRAULIQUE

- BlueFury® Lite est un nettoyeur à pression qui utilise de l'eau sous pression pour collecter les saletés et les débris dans son sac intégré.
- BlueFury® est le seul nettoyeur avec 4 jets venturés et une bouche d'aspiration 40 % plus large pour aspirer des débris de toutes formes et tailles.
- Roues avant motrices avec pneus larges, roue arrière en voie étroite pour améliorer la maniabilité.
- Débit minimum conseillé du surpresseur : 3,6 m³/h

Caractéristiques :

- 2 roues avant motrices.
- Entraînement direct par pignons dans les roues avant (pas de chaîne ni de courroies).
- 4 jets venturi superposés deux à deux.
- Longueur du tuyau d'alimentation 9,4 m.
- Vanne de recul très puissante sur le tuyau.
- Sac à limon grande capacité avec fermeture Velcro.
- Testeur de débit à ressort livré en série.



TYPE	Code	Prix € H.T.	Taille maxi. bassin	Puissance mini. surpresseur
BLUEFURY® LITE	123000	765	12 m x 7 m	0,75 kW (voir surpresseurs ci-dessus.)