www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

COMPTEURS DIVISIONNAIRES



TYPE	Code	Prix € H.T.	Caractéristiques
			• Pour eau froide : 30 °C maxi. Pression 16 bars maxi. • Turbine à jet unique. Entraînement magnétique. • Classe de précision : - position horizontale : classe B. - position verticale : classe A.
Calibre 15 - G 3/4"	**417015**	**41**	Type 15 : Débit nominal : 1,5 m³/h. Maxi. : 3 m³/h ΔP 1 bar. Écartement : 110 mm.
Calibre 20 - G 1"	**417020**	**61**	Type 20 : Débit nominal : 2,5 m³/h. Maxi. : 5 m³/h ΔP 1 bar. Écartement : 130 mm.

Taxe SIM comprise. ***(caractéristiques hydrauliques normes C.E.E.)***

RÉDUCTEURS-STABILISATEURS DE PRESSION

ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE ACS



TYPE	Code	Prix € H.T.	Caractéristiques
sans mano			
5362 - 1/2" F	**412002**	**77**	• Réducteurs **à cartouche interchangeable.** • Pression amont maxi. : 25 bars. • Pression aval réglable de 0,5 à 6 bars (tarage usine : 3 bars). • Température maxi. de l'eau sans calcaire : 85 °C. • Livrés SANS MANO. • **TYPES 5362** : filetages femelle. • **TYPES 5360** : livrés avec raccords union mâle. • Prise mano : Ø 1/4". • NORMES DVGW (R.F.A.) - SVGW (C.H.).
5362 - 3/4" F	**412003**	**91**	
5362 - 1" F	**412004**	**104**	
5360 - 1/2" RU	**412102**	**86**	
5360 - 3/4" RU	**412103**	**99**	
5360 - 1" RU	**412104**	**130**	
5360 - 1" 1/4 RU	**412105**	**182**	
5360 - 1" 1/2 RU	**412106**	**231**	
5365 - 1" 1/2 RU	**412206**	**625**	• Réducteurs avec **corps en bronze.** • Caractéristiques identiques à ci-dessus + 2 prises mano Ø 1/4" : - prise amont pour mano de 0 à 25 bars, - prise aval pour mano de 0 à 10 bars.
5365 - 2" RU	**412207**	**640**	

S89 - FILTRES RÉDUCTEURS DE PRESSION SIMPLE

ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE ACS



TYPE	Code	Prix € H.T.	Caractéristiques
			• Tête en laiton PN 16. • **Cartouche filtrante inox AISI 316.** • Filtration 100 µ. • Vidange de fond manuelle. • Débit conseillé : 2 m³/h, maxi. 3,5 m³/h. • Réducteur pression aval réglable de 1 à 6,5 bars. • Raccordement Entrée/Sortie : 3/4". • Livré avec mano et clef.
S89 3/4" E.F.	**491515**	**152**	• Pour **eau froide (E.F.)** avec bol transparent en Trogamid. • Température maxi. : 40 °C.
S89 3/4" E.C.	**491516**	**172**	• Pour **eau chaude (E.C.)** avec bol en laiton.



S89 - FILTRES RÉDUCTEURS DE PRESSION SIMPLE

ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE ACS

- Tête en laiton PN 16.
- **Cartouche filtrante inox AISI 316.**
- Filtration 100 µ.
- Vidange de fond manuelle.
- Débit conseillé : 2 m³/h, maxi. 3,5 m³/h.
- Réducteur pression aval réglable de 1 à 6,5 bars.
- Raccordement Entrée/Sortie : 3/4".
- Livré avec mano et clef.

TYPE	Code	Prix € H.T.	Caractéristiques
S89 3/4" E.F.	**491515**	**152**	• Pour **eau froide (E.F.)** avec bol transparent en Trogamid. • Température maxi. : 40 °C.
S89 3/4" E.C.	**491516**	**172**	• Pour **eau chaude (E.C.)** avec bol en laiton. • Température maxi. : 90 °C.

POMPES DOSEUSES ÉLECTRONIQUES

POUR TRAITEMENT DES EAUX CALCAIRES DES RÉSEAUX PUBLICS





Cacheté *



Cacheté *

TYPE avec réservoir	Code	Prix € H.T.	Caractéristiques
PRECISA DROP 1,50 l - 3/4"	**491713**	**404**	• Débit m³/h : 1,8. • Δp total maxi. (bar) : 0,500. • Dosage ppm P_2O_5 : mini. 2,5 - maxi. 5. • Pression de service : 1 à 6 bars. • Pression d'épreuve : 15 bars. • Débit mini. de dosage : 30 l/h. • Tension : 1~230 V - Hz 50/60 - VA 10. • Encombrement (mm) : L 172 x P 115 x H 270. Conçue pour doser avec précision le produit liquide P3 FERROSIL 8125 (5 ppm de P_2O_5) dont l'action empêche l'incrustation du calcaire dans les circuits d'eau potable froide et chaude. Conforme aux normes CEE et D.V.G.W
Réservoir de 0,750 litre pour PRÉCISA 1/2"	**494701**	**13**	P3 FERROSIL 8125* POUR EAU POTABLE • ASPECT : liquide limpide, incolore à usage alimentaire. • Densité à 20 °C : ≃1,05. • pH T.Q. : ≃ 6,5. • Contenu en P_2O_5 : 5,0 ± 0,1 %. • Si température > à 65 °C, diminution de l'efficacité. ** Phosphates complexes fabriqués par HENKEL METALLCHEMIE.*
Réservoir de 1,50 litre pour PRÉCISA 3/4" et 1"	**494702**	**22**	
Recharge de 5 litres	**494703**	**60**	

FILTRATION

motralec

Expert en pompes, moteurs électriques et ventilateurs industriels depuis 1976.
Herblay-sur-Seine (95) . Sèvres (92) . Étréchy (91) . www.motralec.com

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Jetly FILT DETEND S PRODUIT

★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Jetly sur notre site :

www.motralec.com/.../jetly

DEMANDE DE PRIX >