www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

ACCESSOIRES POUR CUVES (SUITE)















TYPE	Code	Prix € H.T.	Caractéristiques
TRAVERSÉE DE PAROI SEULE			· En PVC.
Ø 25 - 1"	356114	11,20	
Ø 50 - 2"	356117	16,50	
Ø 63 - 2" 1/2	356118	27	
Ø 75 - 3"	356119	46	
TRAVERSÉE DE PAROI + BOUCHON + JOINT PLAT			· En polypropylène et joints en EPDM.
Ø 1/2"	356102	16,50	
Ø 3/4"	356103	17,50	
Ø 1"	356104	18,50	
Ø 1" 1/4	356105	21	
Ø 1" 1/2	356106	24	
Ø 2"	356107	28	
TRAVERSÉE DE PAROI QUICK À SERRAGE EXTÉRIEUR			· Idéal pour le raccordement de tuyaux sur une cuve par l'extérieur. · En polypropylène et joint EPDM. · Pression maxi 4 bars.
Ø 1/2"	356140	12	
Ø 3/4"	356141	13	
Ø 1"	356142	14	
Ø 1" 1/4	356143	16	
Ø 1" 1/2	356144	18	
Ø 2"	356145	22	
CLÉ DE SERRAGE POUR TRAVERSÉE DE PAROI			· Clé pour serrage des traversées de paroi ci-dessus. · En acier.
Ø 1/2"	550301	50	
Ø 3/4"	550302	52	
Ø 1"	550303	62	
Ø 1" 1/4	550304	72	
Ø 1" 1/2	550305	89	
Ø 2"	550306	113	
FORET POUR TRAVERSÉE DE PAROI			· Foret pour traversées de paroi Quick de 1/2" à 1".
Ø 1/2" à 1"	453157	174	
Scie cloche Ø 102 mm	453154	14	· Pour PVC Ø 100.
Scie cloche Ø 114 mm	453155	16	· Pour PVC Ø 110.
JOINT D'ÉTANCHÉITÉ			· Joints à lèvre permettant le raccordement étanche de manchons et tuyaux. · Pour cuves aériennes et à enterrer.
JOINT DN 200	355221	12,60	· Utiliser scie cloche Ø 204 mm.
JOINT DN 160	355220	12,10	· Utiliser scie cloche Ø 165 mm.
JOINT DN 110	355274	10,60	· Utiliser scie cloche Ø 114 mm.
JOINT DN 100	355247	10,60	· Utiliser scie cloche Ø 102 mm.
JOINT DN 75	355238	12,60	· Utiliser scie cloche Ø 79 mm.
JOINT DN 63	355243	8,80	· Utiliser scie cloche Ø 70 mm.

Ø	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
S min	2	2	2	4	4	4
S max	8	9	10	12	12	12

S : épaisseur de la cuve.

TRAVERSÉES DE PAROI











TYPE	Code	Prix € H.T.	Caractéristiques
TRAVERSÉE DE PAROI SEULE			· En PVC.
Ø 25 - 1"	**356114**	**11,20**	
Ø 50 - 2"	**356117**	**16,50**	
Ø 63 - 2" 1/2	**356118**	**27**	
Ø 75 - 3"	**356119**	**46**	
TRAVERSÉE DE PAROI + BOUCHON + JOINT PLAT			· En polypropylène et joints en EPDM.
Ø 1/2"	**356102**	**16,50**	
Ø 3/4"	**356103**	**17,50**	
Ø 1"	**356104**	**18,50**	
Ø 1" 1/4	**356105**	**21**	
Ø 1" 1/2	**356106**	**24**	
Ø 2"	**356107**	**28**	
TRAVERSÉE DE PAROI QUICK À SERRAGE EXTÉRIEUR			· Idéal pour le raccordement de tuyaux sur une cuve par l'extérieur. · En polypropylène et joint EPDM. · Pression maxi 4 bars.
Ø 1/2"	**356140**	**12**	
Ø 3/4"	**356141**	**13**	
Ø 1"	**356142**	**14**	
Ø 1" 1/4	**356143**	**16**	
Ø 1" 1/2	**356144**	**18**	
Ø 2"	**356145**	**22**	
CLÉ DE SERRAGE POUR TRAVERSÉE DE PAROI			· Clé pour serrage des traversées de paroi ci-dessus. · En acier.
Ø 1/2"	**550301**	**50**	
Ø 3/4"	**550302**	**52**	
Ø 1"	**550303**	**62**	
Ø 1" 1/4	**550304**	**72**	
Ø 1" 1/2	**550305**	**89**	
Ø 2"	**550306**	**113**	
FORET POUR TRAVERSÉE DE PAROI			· Foret pour traversées de paroi Quick de 1/2" à 1".
Ø 1/2" à 1"	**453157**	**174**	

Ø	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
S min	2	2	2	4	4	4
S max	8	9	10	12	12	12

S : épaisseur de la cuve.

motralec

Expert en pompes, moteurs électriques et ventilateurs industriels depuis 1976.
Herblay-sur-Seine (95) . Sèvres (92) . Étréchy (91) . www.motralec.com

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Jetly FORET TRAVERSEE PAROI PRODUIT

★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Jetly sur notre site :

www.motralec.com/.../jetly

DEMANDE DE PRIX >