www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

POMPES DE RELEVAGE

pour fluides spéciaux



EAUX CHAUDES

- **Température maxi : 90°C.**
- Granulométrie : 30mm.
- Corps de pompe : fonte.
- Moteur : inox.
- Roue vortex en PRV.
- Équipée de 10m de câble avec prise normalisée.
- Équipe la station HEBEFIX (voir page 203).
- Sortie 1"1/2.

TYPE	Code	Prix € H.T.	Caractéristiques								
US 73 HE/HES	131240	1 936	Mono 230V - 50 Hz - 0,50 kW - 3,9A								
			Q (m³/h)	2	4	6	8	10	12	15	17	19
			H (m)	9	8	7	6	5	4	3	2	1

FLUIDES SPÉCIAUX

(ex. eau de mer)

Les électropompes DRB et DGB sont fabriquées en bronze. Elles ont une roue multicanal ouverte indiquée pour les eaux avec corps solides (DRB) et une roue vortex pour les eaux chargées (DGB). Le moteur à bain d'huile et la garniture mécanique double refroidie à l'huile moteur autorisent un service continu, même en usage intensif.
Elles sont **recommandées avec l'eau de mer ou les eaux saumâtres,** et elles sont utilisées en pisciculture.



Roue vortex

ø passage : 38 mm

TYPE	Code	Prix € H.T.	Caractéristiques									
			· Double garniture mécanique · Roue vortex bronze ø refoulement : 2" ø passage : 38 mm · Avec commande automatique. · Modèle livré avec flotteur et coffret de démarrage.									
DGB 75/2/G50V M AUT. + CD	139410	3 190	Mono 230V - 50 Hz - 0,55 kW - 3,9 A									
			Q (m³/h)	0	3,6	7,2	10,8	14,4	18	21,6		
			H (m)	8,5	7,4	6,4	5,4	4,4	3,4	2,4		
DGB 150/2/G50V M AUT. + CD	139420	4 494	Mono 230V - 50 Hz - 1,1 kW - 8,2 A									
			Q (m³/h)	0	3,6	7,2	10,8	14,4	18	21,6	25,2	28,8	32,4
			H (m)	14	12,9	11,8	10,7	9,5	8,3	7,1	5,9	4,6	3,3



Roue multi-canal

ø passage : 38 mm

TYPE	Code	Prix € H.T.	Caractéristiques							
			· Double garniture mécanique · Roue vortex bronze · Avec commande automatique. · Modèle livré avec flotteur et coffret de démarrage							
DRB 75/2/G32V M AUT. + CD	139510	3 173	· Mono 230V - 50 Hz - 0,55 kW - 3,9 A · ø refoulement : 1"1/4- ø passage : 15 mm							
			Q (m³/h)	0	3,6	7,2	10,8	14,4	18	21,6
			H (m)	11,9	11,5	10,5	8,9	6,8	4,1	1
DRB 150/2/G50V M AUT. + CD	139520	4 582	· Mono 230V - 50 Hz - 1,1 kW - 8,2 A · ø refoulement : 2"- ø passage : 15 mm							
			Q (m³/h)	0	7,2	14,4	21,6	28,8	36	



LIVRÉE AVEC :





NOVABOX

Conforme à la norme européenne EN 12050-2

TYPE	Code	Prix € H.T.	Caractéristiques
NOVABOX 30/300R	**131453**	**859**	· Station automatique de collecte et d'évacuation des eaux usées domestiques provenant de lavabo, baignoire, douche et machine à laver situés en sous-sol au-dessous du niveau de l'égout. · Convient pour eaux sans matières grasses ni matières fibreuses et solides. · Ne convient pas pour le relevage des eaux de W.C. · Cuve de 30 litres équipée d'une NOVA 300R AUT. Mono 230 V (Voir caractéristiques NOVA 300R page 163). · Ensemble livré avec pompe montée. · Flotteur spécial pour utilisation avec bac à douche livré avec la station. · Série d'accessoires, dont clapet anti-retour, fournie pour raccordements multiples et simples. · Encombrement (mm) : L 408 x l 310 x H 360. · Température maxi. du liquide : + 50 °C (+ 90 °C pendant 3 min maxi.).



HEBEFIX EXTRA

Station de relevage pour fluides agressifs

Conforme à la norme européenne EN 12050-1

- Station automatique d'évacuation d'eaux usées ménagères.
- Fonctionnement silencieux.
- Dispositif de rinçage contre les dépôts.
- Contrôle avec alarme sonore du temps de fonctionnement.
- Compatible solutions aqueuses avec 10% de salinité (adoucisseurs, condensats).
- Cuve en ABS.
- Refoulement en 1"1/4 avec clapet intégré.

TYPE	Code	Prix € H.T.	Caractéristiques					
HEBEFIX EXTRA	**131180**	**1 548**	Q (m³/h)	1.5	2.5	3.5	4.5	5
			H (m)	5	4	3	2	1



HEBEFIX 73HES

Pour eaux chaudes

SPÉCIAL EAUX CHAUDES

- Orientation variable pour le refoulement.
- Clapet anti-retour intégré.
- Eaux chaudes jusqu'à 80°C.
- Sortie 1" 1/2 Femelle.
- Equipée d'une pompe US 73 HES (code 131240).

TYPE	Code	Prix € H.T.	Caractéristiques					
HEBEFIX 73HES	**131179**	**3 418**	· Puissance : 0,5 kW - 3,9 A. · Passage libre de 30 mm.` · Commande de flotteur. · Livré avec 10 m de câble.					
			Q (m³/h)	2	4	6	8	10
			H (m)	9	8	7	6	5

motralec

Expert en pompes, moteurs électriques et ventilateurs industriels depuis 1976.
Herblay-sur-Seine (95) . Sèvres (92) . Étréchy (91) . www.motralec.com

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Pompe serpilliere pour assechement Jetly HT US SERPILLIERE ASSECHEMENT

★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la fiche technique sur notre site :

www.motralec.com/.../pompe-serpilliere-pour-assechement-jetly-simer-6-6s

DEMANDE DE PRIX >